

Fiche produit

Article n° 71.352.2428.1

Capot BAS GOT GI 24 P29 A1

Article n°	71.352.2428.1
EAN	4015573225848
Unité de commande	1 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques




général

matière du boîtier	aluminium
Couleur	gris
Surface	Avec revêtement en poudre
Degré de protection (IP)	Autre
Résistant aux UV	Oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	Autre
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Portée max de température.	120 °C

Model

DIN-taille	24
Model	Fiche
Mecanisme de verrouillage	Levier de verrouillage unique
entrée de câble	Au-dessus de
Type de câble	fil
Avec presse-étoupe	Aucun
Taille du filetage PG	29
Le couvercle à charnière	Aucun
EMC-version	Aucun
Longueur	136 mm
largeur	43 mm
hauteur	70 mm

Dessin technique

1 2 3 4 5 6																					
70 43 120 136 Pg29   																					
Varianten/ Variants Typ/type A0 A2 A3 																					
<table border="1"> <tr> <td>71.362.24.28.0</td> <td>BAS GOT GI 24 P29 A3</td> <td>KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54</td> <td></td> </tr> <tr> <td>71.352.24.28.2</td> <td>BAS GOT GI 24 P29 A2</td> <td>Zwischenstutzen /Bushing</td> <td></td> </tr> <tr> <td>71.352.24.28.1</td> <td>BAS GOT GI 24 P29 A1</td> <td>Gewindebohrung /Thread hole</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>71.352.24.28.0</td> <td>BAS GOT GI 24 P29 A0</td> <td>Kabelverschraubung (KV), IP54 /Cable gland (CG), IP54</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer /Order number</td> <td>Typ /Type</td> <td>Varianten /Variants</td> <td>Ab- gestimmt /Adapted</td> </tr> </table>		71.362.24.28.0	BAS GOT GI 24 P29 A3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54		71.352.24.28.2	BAS GOT GI 24 P29 A2	Zwischenstutzen /Bushing		71.352.24.28.1	BAS GOT GI 24 P29 A1	Gewindebohrung /Thread hole	X	71.352.24.28.0	BAS GOT GI 24 P29 A0	Kabelverschraubung (KV), IP54 /Cable gland (CG), IP54		Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	Ab- gestimmt /Adapted
71.362.24.28.0	BAS GOT GI 24 P29 A3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54																			
71.352.24.28.2	BAS GOT GI 24 P29 A2	Zwischenstutzen /Bushing																			
71.352.24.28.1	BAS GOT GI 24 P29 A1	Gewindebohrung /Thread hole	X																		
71.352.24.28.0	BAS GOT GI 24 P29 A0	Kabelverschraubung (KV), IP54 /Cable gland (CG), IP54																			
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	Ab- gestimmt /Adapted																		
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog additional data see CATALOG or eKATALOG www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com																					
Tolerierung Size ISO 14695 © / Tolerance system Size ISO 14695 © / yes ☒ Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach DIN 50070 ist anzufügen (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances) (Conformity with Wieland document WN 50070-01 e list of prohibited / degradable hazardous substances to be declared) Freitoleranz nach General tolerance ☒ A0 - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / A0 - drawing, no manual modifications allowed Verwendung First Use ☒ T Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1 Zeichnung Nr. / Drawing No. 71.352.24.28.0 13K Maße in mm / Dimensions are in mm Werkstoff / Material Aluminium beschichtet / coated grau / grey Maßstab 1:1 Wieland logo revos BASIC GEHÄUSEOBERTEIL Baugröße 24 - Kabelabgang oben Pg29 Hood 24 - cable outlet top Pg29																					
1 2 3 4 5 6																					