

fiche produit

article n° 73.353.1035.0

capot BAS GOT GA 10HM32 50 A0



article n°	73.353.1035.0
EAN	4015573627253
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

matériau du boîtier	aluminium
couleur	gris
surface	revêtement en poudre
classe de protection (IP)	IP54
résistant aux UV	oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	autre
température de fonctionnement min.	-40 °C
température de fonctionnement max.	120 °C

version

DIN-taille	10
modèle du boîtier	mâle
mécanisme de verrouillage	support en croix
entrée de câble	de côté
type d'entrée de câble	ecrou presse-étoupe
avec presse-étoupe	oui
taille du filetage M	32
taille du filetage PG	
couvercle à charnière	non
EMC-version	non
longueur	73 mm
largeur	56 mm
hauteur	70 mm

1	2	3	4	5	6	A																												
							Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung der Inhalte dieses Dokuments ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland Electric GmbH.																											
Varianten/ Variants .0 .2 .3 .4 .5						<table border="1"> <tr> <td>73.350.1035.5</td> <td>BAS GOT GA 10H M32 M25 A5</td> <td>Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65</td> <td></td> </tr> <tr> <td>73.350.1035.4</td> <td>BAS GOT GA 10H M32 M25 A4</td> <td>KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54</td> <td></td> </tr> <tr> <td>73.350.1035.3</td> <td>BAS GOT GA 10H M32 M25 A3</td> <td>KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54</td> <td></td> </tr> <tr> <td>73.350.1035.2</td> <td>BAS GOT GA 10H M32 M25 A2</td> <td>Zwischenstutzen /Bushing</td> <td></td> </tr> <tr> <td>73.350.1035.1</td> <td>BAS GOT GA 10H M32 M25 A1</td> <td>Gewindebohrung /Thread hole</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>73.350.1035.0</td> <td>BAS GOT GA 10H M32 M25 A0</td> <td>Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer /Order number</td> <td>Typ /Type</td> <td>Varianten /Variants</td> <td>dar- gestellt /drawn</td> </tr> </table>	73.350.1035.5	BAS GOT GA 10H M32 M25 A5	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65		73.350.1035.4	BAS GOT GA 10H M32 M25 A4	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54		73.350.1035.3	BAS GOT GA 10H M32 M25 A3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54		73.350.1035.2	BAS GOT GA 10H M32 M25 A2	Zwischenstutzen /Bushing		73.350.1035.1	BAS GOT GA 10H M32 M25 A1	Gewindebohrung /Thread hole	X	73.350.1035.0	BAS GOT GA 10H M32 M25 A0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54		Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	dar- gestellt /drawn
73.350.1035.5	BAS GOT GA 10H M32 M25 A5	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65																																
73.350.1035.4	BAS GOT GA 10H M32 M25 A4	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54																																
73.350.1035.3	BAS GOT GA 10H M32 M25 A3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54																																
73.350.1035.2	BAS GOT GA 10H M32 M25 A2	Zwischenstutzen /Bushing																																
73.350.1035.1	BAS GOT GA 10H M32 M25 A1	Gewindebohrung /Thread hole	X																															
73.350.1035.0	BAS GOT GA 10H M32 M25 A0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54																																
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	dar- gestellt /drawn																															
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eKatalog.						www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com																												
Tolerierung Size ISO 14405(®)/Tolerance system Size ISO 14405(®). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).						ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / deklarable hazardous substances) to be declared!																												
Freitoleranz nach General tolerance DIN ISO 2768 - m		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1																												
Werkstoff/Material Aluminium beschichtet/ coated grau/ grey		2014 Tag/Date 28.05. Treschar gezeichnet geprüft checked Vorgepr. Stand. check		Name T Zeichnung Nr./Drawing No. 73.350.1035.0 13K		Index																												
Vol. mm³ Off./Surf. mm²		Ersatz für/Replacement for: -		Maße in mm/Dimensions are in mm																														
Index Datum / Blatt Date / Sheet		www.wieland www.wieland-electric.com		Benennung/Title GEHAUSEOBERTE IL																														
Änderung/Revision		revoS BASIC		Baugröße 10H-Kabelabgang 1x M25/M32 seitlich hood size 10H-cable outlet 1x M25/M32 side																														