

Fiche produit

Article n° 76.354.1035.0

Capot BAS GOT GI 10HM32 50 A0



Article n°	76.354.1035.0
EAN	4015573687059
Unité de commande	1 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques

général

matière du boîtier	aluminium
Couleur	gris
Surface	Avec revêtement en poudre
Degré de protection (IP)	IP54
Résistant aux UV	Oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	Autre
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Portée max de température.	120 °C

Model

DIN-taille	10
Model	Fiche
Mecanisme de verrouillage	Levier de verrouillage unique
entrée de câble	Au-dessus de
Type de câble	Ecrou presse-étoupe
Avec presse-étoupe	Oui
Taille du filetage M	32
Taille du filetage PG	
Le couvercle à charnière	Aucun
EMC-version	Aucun
Longueur	89 mm
largeur	43 mm
hauteur	70 mm



Dessin technique

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C</