


fiche produit

article n° 56.206.5055.6

borne double modulaire WTP 6/10 D1/2 BL



article n°	56.206.5055.6
EAN	4049088360558
unité de commande	50 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

section nominale	10 mm ²
couleur	bleu
nombre de points de raccordement par étage	3
largeur/grille dimension	8 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
type de montage	rail DIN

données techniques

courant nominal	57 A
tension nominale d'impulsion	8 kV
degré de pollution	3
plaque d'extrémité requise	oui
matériau isolant	thermo-plastique
longueur	77 mm

données de connexion

type de connexion	connexion enfichable
type de connexion 1	connexion enfichable
section minimale du fil plein	0,2 mm ²
section transversale maximale solide	10 mm ²
section transversale minimale à brin fin	0,2 mm ²
section maximale finement torsadée	10 mm ²
section minimale des fils torsadés	0,2 mm ²
section transversale maximale en toron	10 mm ²
section minimale du conducteur flexible (à brins fins) avec embout	0,2 mm ²
max. section du conducteur flexible (à brins fins) avec embout	10 mm ²
longueur de dénudage	15 mm

données techniques UL/CSA

section transversale UL	10-8 AWG
tension UL	600 V
câblage d'usine actuel	41 A
câblage de terrain actuel	41 A
section transversale CSA	12-8 AWG
tension CSA	600 V
cSA actuel	41 A

