

Fiche produit

Article n° 57.504.4055.6

Borne fusible WK 4 TKG/U /V0 BLAU

Article n°	57.504.4055.6
EAN	4015573907263
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

Remarque

Remarque sur le courant nominal	Aucun fusible inséré
Prise de test intégrée	Aucun

général

Section transversale nominale	4 mm²
Couleur	gris
nombre de niveaux	1
Nombre de position de serrage par niveaux	2
largeur/grille dimension	6 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
Méthode de montage	rail DIN / G-rail
Bornes de jonctions pour installations électriques	Aucun

Données techniques

Tension nominal	800 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV
Degré de pollution	3
plaque de fermeture nécessaire	Oui
Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Longueur	48 mm

données de connection

Type de connexion 1	Connexion à vis
Type de connexion 2	Connexion à vis
Section minimum fil rigide	0,5 mm²
Section maximum fil rigide	6 mm²
Section minimum multi-brins	0,5 mm²
Section maximum multi-brins	4 mm²
longueur de fil	9 mm
Conducteur Couple de montage	0,5 Nm

Données techniques UL/CSA

Section traversante norme UL	22-10 AWG
Tension UL	300 V
Câblage d'usine actuelle	10 A
Câblage actuel	10 A
Section traversante norme CSA	20-10 AWG
Tension CSA	250 V

CSA actuel	6,3 A
------------	-------