

Fiche produit

Article n° 57.516.0155.1

Bornier de traversée WKN16 / U SW/ V0

Article n°	57.516.0155.1
EAN	4049088137785
Unité de commande	50 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Section transversale nominale	16 mm ²
Couleur	bleu
largeur/grille dimension	12 mm
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
Méthode de montage	rail DIN / G-rail
Bornes de jonctions pour installations électriques	Aucun

Données techniques

Courant nominal	62 A
Tension nominal	400 V
Tension nominale d'impulsion	6 kV
Degré de pollution	3
plaques de raccordement nécessaire	Oui
Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Longueur	59,3 mm

données de connexion

Type de connexion	Connexion à vis
Section minimum fil rigide	4 mm ²
Section maximum fil rigide	10 mm ²
Section minimum multi-brins	4 mm ²
Section maximum multi-brins	16 mm ²
Section minimum fil rigide	16 mm ²
Section maximum fil rigide	25 mm ²
longueur de fil	15 mm
Conducteur Couple de montage	2 Nm
Pour N-busbar	3x10 mm

Données techniques UL/CSA

Section traversante norme CSA	14-4 AWG
Tension CSA	600 V
CSA actuel	65 A

Dessin technique

