

Fiche produit

Article n° 57.597.9855.0

Kit d'alimentation WKN 150/70 3D/N/SL/U/V0

Article n°	57.597.9855.0
EAN	4015573681385
Unité de commande	1 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques

général

Section transversale nominale	150 mm²
nombre de niveaux	1
Nombre de position de serrage par niveaux	2
largeur/grille dimension	28 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
version testée à l'explosion "Ex e"	Oui
Méthode de montage	rail DIN / G-rail
Bornes de jonctions pour installations électriques	Aucun

Données techniques

Courant nominal	309 A
Tension nominal	1000 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV
Degré de pollution	3
plaque de fermeture nécessaire	Aucun
Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Longueur	96 mm

données de connexion

Type de connexion 1	Connexion à vis
Type de connexion 2	Connexion à vis
Section minimum multi-brins	35 mm²
Section maximum multi-brins	150 mm²
Section minimum fil rigide	35 mm²
Section maximum fil rigide	185 mm²
longueur de fil	30 mm
Conducteur Couple de montage	10 Nm

Données techniques UL/CSA

Section traversante norme UL	2/0 AWG - 350 kcmil
Tension UL	600 V
Câblage d'usine actuelle	335 A
Câblage actuel	335 A
Section traversante norme CSA	2/0 AWG - 350 kcmil
Tension CSA	600 V
CSA actuel	365 A