

Fiche produit

Article n° 57.535.0155.1

Bornier de traversée WKN 35 U SW/V0



Article n°	57.535.0155.1
EAN	4049088307430
Unité de commande	20 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Section nominale	35 mm ²
nombre de niveaux	1
Nombre de points de raccordement par étage	2
largeur/grille dimension	16 mm
Boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
version testée à l'explosion "Ex e"	oui
Type de montage	chapeau-/G-rail
Bornes pour distributeurs d'installation	pas de

Données techniques

Courant nominal	125 A
Tension nominale	1000 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV
Degré de pollution	3
Plaque d'extrémité requise	pas de
Matériau isolant	Thermo-plastique
Longueur	70,6 mm

données de connexion

type de connexion 1	connexion à vis
type de connexion 2	connexion à vis
Section minimale du fil plein	10 mm ²
Section transversale maximale solide	10 mm ²
Section transversale minimale à brin fin	10 mm ²
Section maximale finement torsadée	35 mm ²

Section minimale des fils torsadés	16 mm ²
Section transversale maximale en toron	50 mm ²
Longueur de dénudage	18 mm
Couple de serrage fixation du conducteur	3 Nm

Données techniques UL/CSA

Section transversale UL	10-2 AWG
Tension UL	600 V
Câblage d'usine actuel	150 A
Câblage de terrain actuel	150 A
Section transversale CSA	12-2 AWG
Tension CSA	600 V
CSA actuel	110 A

Dessin technique

