

Fiche produit

Article n° 54.506.9055.0

Borne de terre WK 6 SL/U



Article n°	54.506.9055.0
EAN	4049088311970
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Section transversale nominale	6 mm ²
Couleur	Vert / jaune
nombre de niveaux	1
Nombre de position de serrage par niveaux	2
largeur/grille dimension	8 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
version testée à l'explosion "Ex e"	Oui
Méthode de montage	rail DIN / G-rail
Bornes de jonctions pour installations électriques	Oui

Données techniques

Tension nominal	800 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV
Degré de pollution	3
plaque de fermeture nécessaire	Aucun
Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Longueur	51 mm

données de connexion

Type de connexion 1	Connexion à vis
Type de connexion 2	Connexion à vis
Section minimum fil rigide	0,5 mm ²
Section maximum fil rigide	6 mm ²
Section minimum multi-brins	0,5 mm ²
Section maximum multi-brins	4 mm ²

longueur de fil	9 mm
Conducteur Couple de montage	0,5 Nm
couple de serrage pour montage de rail	0,5

Données techniques UL/CSA

Section traversante norme UL	22-10 AWG
Section traversante norme CSA	20-10 AWG

Dessin technique

