

Fiche produit

Article n° Z5.570.2356.0

connecteur avec verrouillage BU 70.3 /24 RVZ

Article n°	Z5.570.2356.0
EAN	4015573145672
Unité de commande	2 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Couleur	gris
Cycles d'accouplement	200
Degré de pollution	3
Convient pour une installation en ligne	oui
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Température de fonctionnement max.	120 °C

données de connexion

type de connexion	connexion à vis
Avec protection du fil	oui
Section maximale du conducteur rigide (solide/multibrin) Section minimale du conducteur solide (solide/multibrin)	0,5 mm²
Section du conducteur rigide (solide/multibrin) Section maximale du conducteur rigide (solide/multibrin)	2,5 mm²

Données techniques UL/CSA

Tension nominale selon UL/CSA	600 V
Courant nominal selon UL	16 A
Courant nominal selon CSA	16 A
section du conducteur souple Min.	0,5 mm²
section du conducteur souple Max.	2,5 mm²
section du conducteur souple AWG	20-12 AWG

version

Avec logement	non
---------------	-----

Contacts

Matériel de contact	Alliage de cuivre
Surface	Etamé
Résistance de contact	# 1,5 mOhm
Longueur de dénudage	7 mm

Données techniques DIN EN 61984

Tension nominale	500 V
Courant nominal	16 A
Tension nominale d'impulsion	6 kV