

Fiche produit

Article n° 05.543.7321.0

Contact mâle 2,5 QMM



Article n°	05.543.7321.0
EAN	4015573083097
Unité de commande	200 Pièce(s)

certificats/approbations

Données techniques

Général

Longueur de dénudage	7 mm
section du conducteur souple Min.	2,5 mm²
section du conducteur souple Max.	2,5 mm²
Section du fil UL/CSA fil flexible Min.	14 AWG
Section du fil UL/CSA fil flexible Max.	14 AWG
type de connexion	sertissage
matériel	Laiton
Contact solide	oui
Diamètre de la tige de contact	2,5 mm
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	Autre
Résistance de contact	# 1,5 mOhm

accessoires

Article n°	Type	Description
05.502.2100.0	Matrice de sertissage B	
05.502.3300.0	Contact positionneur 3	
95.101.0800.0	outil basique de sertissage .	
05.502.3500.0	Outil d'extraction 500/690V-SER.	

1 A 2 B 3 C 4 D 5 E These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions With / without dimensions are also valid for internal use Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße Mit / ohne gezeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig		Weieland setzt Vervielfältigung dieses Dokuments, Vervielfältigung und Weitergabe dieses Dokuments, sowie nach ausdrücklicher Genehmigung die Reproduktion, Distribution und Nutzung dieses Dokuments sowie die Kommunikation mit Dritten ohne schriftliche Genehmigung ausdrücklich untersagt.																		
Ⓐ																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Part.-Nr.</th> <th style="width: 20%;">Hergestellt aus/ produced from:</th> <th style="width: 60%;">Oberfläche/surface</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>05.543.7321.0</td> <td>05.543.7300.0</td> <td>verzinkt/tin-plated</td> </tr> <tr> <td>05.543.7302.0</td> <td>05.543.7300.0</td> <td>versilbert/silver-plated</td> </tr> <tr> <td>05.543.7301.7</td> <td>05.543.7300.0</td> <td>vergoldet/gold-plated</td> </tr> <tr> <td>05.543.7301.0</td> <td>05.543.7300.0</td> <td>vergoldet/gold-plated</td> </tr> <tr> <td>05.543.7300.0</td> <td></td> <td>blank/metallic bright</td> </tr> </tbody> </table>			Part.-Nr.	Hergestellt aus/ produced from:	Oberfläche/surface	05.543.7321.0	05.543.7300.0	verzinkt/tin-plated	05.543.7302.0	05.543.7300.0	versilbert/silver-plated	05.543.7301.7	05.543.7300.0	vergoldet/gold-plated	05.543.7301.0	05.543.7300.0	vergoldet/gold-plated	05.543.7300.0		blank/metallic bright
Part.-Nr.	Hergestellt aus/ produced from:	Oberfläche/surface																		
05.543.7321.0	05.543.7300.0	verzinkt/tin-plated																		
05.543.7302.0	05.543.7300.0	versilbert/silver-plated																		
05.543.7301.7	05.543.7300.0	vergoldet/gold-plated																		
05.543.7301.0	05.543.7300.0	vergoldet/gold-plated																		
05.543.7300.0		blank/metallic bright																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="font-size: x-small;"> Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances). </td> <td colspan="2" style="font-size: x-small;"> ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared! </td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;"> Freitoleranz nach General tolerance </td> <td style="font-size: x-small;"> DIN 2768 - m </td> <td style="font-size: x-small;"> CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed </td> <td style="font-size: x-small;"> 1.Verwendung: First Use: </td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="font-size: x-small;"> 25.543.7300.0 </td> <td style="font-size: x-small;"> Blatt: Sheet: </td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="font-size: x-small;"> 1 von 1 </td> <td></td> </tr> </table>			Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!		Freitoleranz nach General tolerance	DIN 2768 - m	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1.Verwendung: First Use:			25.543.7300.0	Blatt: Sheet:			1 von 1			
Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!																		
Freitoleranz nach General tolerance	DIN 2768 - m	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1.Verwendung: First Use:																	
		25.543.7300.0	Blatt: Sheet:																	
		1 von 1																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;"> Werkstoff/Material CuZn36Pb3 </td> <td style="width: 10%; text-align: center;"> 2005 gezeichnet drawn </td> <td style="width: 10%; text-align: center;"> Tag/Date 08.11. </td> <td style="width: 10%; text-align: center;"> Name Hoffmann </td> <td style="width: 10%; text-align: center;"> T </td> <td style="width: 40%; text-align: center;"> Zeichnung Nr./Drawing No. 05.543.7300.0 01K </td> <td style="width: 10%; text-align: center;"> Index a </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> Maßstab/Scale 5:1 </td> <td style="text-align: center;"> geprüft checked - </td> <td style="text-align: center;"> Normgepr. Stand. check - </td> <td colspan="4" style="text-align: center; font-size: x-small;"> Maße in mm/Dimensions are in mm </td> </tr> </table>			Werkstoff/Material CuZn36Pb3	2005 gezeichnet drawn	Tag/Date 08.11.	Name Hoffmann	T	Zeichnung Nr./Drawing No. 05.543.7300.0 01K	Index a	Maßstab/Scale 5:1	geprüft checked -	Normgepr. Stand. check -	Maße in mm/Dimensions are in mm							
Werkstoff/Material CuZn36Pb3	2005 gezeichnet drawn	Tag/Date 08.11.	Name Hoffmann	T	Zeichnung Nr./Drawing No. 05.543.7300.0 01K	Index a														
Maßstab/Scale 5:1	geprüft checked -	Normgepr. Stand. check -	Maße in mm/Dimensions are in mm																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"> Vol. 153 mm³ </td> <td style="width: 10%; text-align: center;"> Dfl./Surf. 330 mm² </td> <td colspan="5" style="text-align: center;"> Ersatz für/Replacement for: - </td> </tr> </table>			Vol. 153 mm ³	Dfl./Surf. 330 mm ²	Ersatz für/Replacement for: -															
Vol. 153 mm ³	Dfl./Surf. 330 mm ²	Ersatz für/Replacement for: -																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"> a </td> <td style="width: 10%; text-align: center;"> 15.07.2015/ Datum / Blatt Date / Sheet </td> <td style="width: 10%; text-align: center;"> </td> <td style="width: 20%; text-align: center;"> wieland </td> <td style="width: 10%; text-align: center;"> Type </td> <td colspan="2" style="width: 40%;"> Benennung/Title STECKER </td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: center;"> Elektrisches Verbindungsorgan </td> <td colspan="3" style="text-align: center;"> mit Crimpschluß 2,5 mm² male contact with crimp barrel 2,5 mm² </td> </tr> </table>			a	15.07.2015/ Datum / Blatt Date / Sheet		wieland	Type	Benennung/Title STECKER					Elektrisches Verbindungsorgan	mit Crimpschluß 2,5 mm ² male contact with crimp barrel 2,5 mm ²						
a	15.07.2015/ Datum / Blatt Date / Sheet		wieland	Type	Benennung/Title STECKER															
			Elektrisches Verbindungsorgan	mit Crimpschluß 2,5 mm ² male contact with crimp barrel 2,5 mm ²																