

Fiche produit

Article n° 05.512.4383.0

Contacteur le transporteur M32 2x8



Article n°	05.512.4383.0
EAN	4049088385643
Unité de commande	50 Piece(s)


certificats/approbations

Données techniques

général

Taille du filetage M	32
diamètre Min. du câble	18 mm
diamètre Max. du câble	25 mm

Dessin technique

<p>A</p> <p>B</p> <p>C</p> <p>D</p> <p>E</p> <p>F</p>		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Wieland Teilenummer part number</th> <th style="width: 10%;">für Verschraubung for fitting</th> <th style="width: 15%;">für Ersatz der Standarddichtung for replacement standard seal Ø min-max mm</th> <th style="width: 15%;">Lochanzahl x Ø number of holes x Ø n x e (mm)</th> <th style="width: 10%;">Höhe height H mm max.</th> <th style="width: 10%;">Außen-Ø outer diameter Ø mm max.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>05.512.4083.0</td> <td>M20</td> <td>6,0 - 12,0</td> <td>2x5</td> <td>8,4</td> <td>16,0</td> </tr> <tr> <td>05.512.4183.0</td> <td>M20</td> <td>6,0 - 12,0</td> <td>2x6</td> <td>8,4</td> <td>16,0</td> </tr> <tr> <td>05.512.4583.0</td> <td>M20</td> <td>6,0 - 12,0</td> <td>3x5</td> <td>8,4</td> <td>16,0</td> </tr> <tr> <td>05.512.4683.0</td> <td>M20</td> <td>10,0 - 14,0</td> <td>3x6</td> <td>9,3</td> <td>18,0</td> </tr> <tr> <td>05.512.4883.0</td> <td>M25</td> <td>13,0 - 18,0</td> <td>3x8</td> <td>12,2</td> <td>22,9</td> </tr> <tr> <td>* 05.512.5083.0</td> <td>M25</td> <td>13,0 - 18,0</td> <td>4x7</td> <td>12,2</td> <td>22,9</td> </tr> <tr> <td>05.512.5583.0</td> <td>M25</td> <td>11,0 - 17,0</td> <td>6x4</td> <td>10,7</td> <td>20,4</td> </tr> <tr> <td>05.512.4383.0</td> <td>M32</td> <td>18,0 - 25,0</td> <td>2x8</td> <td>14,0</td> <td>30,4</td> </tr> <tr> <td>05.512.5883.0</td> <td>M32</td> <td>15,0 - 21,0</td> <td>9x4</td> <td>14,2</td> <td>25,4</td> </tr> </tbody> </table>	Wieland Teilenummer part number	für Verschraubung for fitting	für Ersatz der Standarddichtung for replacement standard seal Ø min-max mm	Lochanzahl x Ø number of holes x Ø n x e (mm)	Höhe height H mm max.	Außen-Ø outer diameter Ø mm max.	05.512.4083.0	M20	6,0 - 12,0	2x5	8,4	16,0	05.512.4183.0	M20	6,0 - 12,0	2x6	8,4	16,0	05.512.4583.0	M20	6,0 - 12,0	3x5	8,4	16,0	05.512.4683.0	M20	10,0 - 14,0	3x6	9,3	18,0	05.512.4883.0	M25	13,0 - 18,0	3x8	12,2	22,9	* 05.512.5083.0	M25	13,0 - 18,0	4x7	12,2	22,9	05.512.5583.0	M25	11,0 - 17,0	6x4	10,7	20,4	05.512.4383.0	M32	18,0 - 25,0	2x8	14,0	30,4	05.512.5883.0	M32	15,0 - 21,0	9x4	14,2	25,4
Wieland Teilenummer part number	für Verschraubung for fitting	für Ersatz der Standarddichtung for replacement standard seal Ø min-max mm	Lochanzahl x Ø number of holes x Ø n x e (mm)	Höhe height H mm max.	Außen-Ø outer diameter Ø mm max.																																																									
05.512.4083.0	M20	6,0 - 12,0	2x5	8,4	16,0																																																									
05.512.4183.0	M20	6,0 - 12,0	2x6	8,4	16,0																																																									
05.512.4583.0	M20	6,0 - 12,0	3x5	8,4	16,0																																																									
05.512.4683.0	M20	10,0 - 14,0	3x6	9,3	18,0																																																									
05.512.4883.0	M25	13,0 - 18,0	3x8	12,2	22,9																																																									
* 05.512.5083.0	M25	13,0 - 18,0	4x7	12,2	22,9																																																									
05.512.5583.0	M25	11,0 - 17,0	6x4	10,7	20,4																																																									
05.512.4383.0	M32	18,0 - 25,0	2x8	14,0	30,4																																																									
05.512.5883.0	M32	15,0 - 21,0	9x4	14,2	25,4																																																									
<p>* Herstellbedingt kann der Dichtgummi einseitig dünn verschlossen sein</p> <p>* production reason seals rubber can be tightly closed on one side</p>		<p style="text-align: center;">frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (Silikonfrei) /free from substances that prevent paint adhesion (silicon free)</p> <p style="text-align: center;">Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog www.wieland-electric.com additional data see CATALOG or eCATALOG eshop.wieland-electric.com</p>																																																												
<p>Tolerierung Size ISO 14:05 © / Tolerance system Size ISO 14:05 © / <input type="checkbox"/> Stufen- und Differenzsysteme nach DIN 50010 ist anzuwenden (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances) <input type="checkbox"/> jstyes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbot und Deklarationsliste nach VW 50200 ist anzuwenden (Uniformly with Wieland document VW 50200 a list of prohibited / decribable hazardous substances) to be declared</p> <p>Freitoleranz nach General tolerance <input type="checkbox"/> AD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen <input type="checkbox"/> Verwendung <input type="checkbox"/> Blatt: 1 von 1 AD - drawing, no manual modifications allowed first use Sheet: 1 of 1</p>		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Werkstoff / Material</td> <td style="width: 15%;">CR</td> <td style="width: 15%;">Tag/Date</td> <td style="width: 15%;">Name</td> <td style="width: 15%;">Zeichnung Nr. / Drawing No.</td> <td style="width: 10%;">Index</td> </tr> <tr> <td>Abmaß / Size</td> <td>(Nominale) Shore A 70</td> <td>24.05.2019</td> <td>Butterhof</td> <td>05.512.4083.0 13K</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Verhältnis / Ratio</td> <td>2:1</td> <td></td> <td></td> <td>Maße in mm / Dimensions are in mm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Änderung / Revision</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;"> DICHTGUMMI für mehrere Leitungsdurchführungen Multi-hole Seals Rubber </td> </tr> </table>				Werkstoff / Material	CR	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index	Abmaß / Size	(Nominale) Shore A 70	24.05.2019	Butterhof	05.512.4083.0 13K	-	Verhältnis / Ratio	2:1			Maße in mm / Dimensions are in mm		Änderung / Revision				DICHTGUMMI für mehrere Leitungsdurchführungen Multi-hole Seals Rubber																																		
Werkstoff / Material	CR	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index																																																									
Abmaß / Size	(Nominale) Shore A 70	24.05.2019	Butterhof	05.512.4083.0 13K	-																																																									
Verhältnis / Ratio	2:1			Maße in mm / Dimensions are in mm																																																										
Änderung / Revision				DICHTGUMMI für mehrere Leitungsdurchführungen Multi-hole Seals Rubber																																																										