

## Fiche produit

Article n° Z7.415.3210.0

Boîtier D-Sub IT GUBL 10 0,5 4 AU

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Article n°        | Z7.415.3210.0 |
| EAN               | 4015573160170 |
| Unité de commande | 10 Piece(s)   |

### certificats/approbations

### Données techniques

#### général

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| matière du boîtier                 | aluminium |
| Surface                            | Doré      |
| Degré de protection (IP)           | IP54      |
| Résistant aux UV                   | Oui       |
| Température de fonctionnement min. | -40 °C    |
| Portée max de température.         | 100 °C    |

#### données de connexion

|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Type de connexion                                  | raccordement à souder |
| Nombre de pôles                                    | 50                    |
| Avec protection de fil                             | Aucun                 |
| Min. diamètre du conducteur rigide (solide / brin) | 0,2 mm²               |
| Max. diamètre du conducteur rigide (solide / brin) | 0,5 mm²               |

#### Model

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Model                     | insert femelle                |
| Mecanisme de verrouillage | Levier de verrouillage unique |
| entrée de câble           | Aucun                         |
| Avec presse-étoupe        | Aucun                         |
| Taille du filetage PG     |                               |
| Le couvercle à charnière  | Oui                           |
| Longueur                  | 113 mm                        |
| largeur                   | 43 mm                         |
| hauteur                   | 28 mm                         |