

fiche produit

article n° 78.213.4056.0

insert modulaire MOD STF 5 2,5 40 AG



article n°	78.213.4056.0
EAN	4049088382154
unité de commande	10 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques
général

version	insert de broche
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
couleur	gris
cycles d'accouplement	500
degré de pollution	2
convient pour une installation en ligne	oui
température de fonctionnement min.	-40 °C
température de fonctionnement max.	120 °C

données de connexion

type de connexion	raccordement à ressort
nombre de pôles	5
plus contacts de commutation	0
nombre de pôles par rapport au courant nominal 2	0
nombre de pôles par rapport au courant nominal 3	0
avec protection du fil	non
contact de protection	non

données techniques UL/CSA

tension nominale selon UL/CSA	600 V
courant nominal selon UL	16 A
courant nominal selon CSA	16 A

version

avec logement	non
---------------	-----

contacts

matériel de contact	voir contacts
surface	plaqué argent
résistance de contact	# 1 mOhm
longueur de dénudage	7,5 mm

données techniques DIN EN 61984

tension nominale	400 V
tension nominale vers PE	230 V
courant nominal	16 A
tension nominale d'impulsion	4 kV

