

Fiche produit

Article n° 78.111.0453.0

Insert modulaire FLE STK 4S 1,5 03 AU



Article n°	78.111.0453.0
EAN	4015573739727
Unité de commande	5 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques

général

Model	Insert de broche
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
Couleur	gris
nombre de manœuvres	50
Degré de pollution	3
Version modulaire	Oui
Température de fonctionnement min.	-20 °C
Portée max de température.	85 °C

données de connexion

Type de connexion	Connexion à vis
Nombre de pôles	4
Plus contact de commutation	0
Nombre de pôles pour courant nominale 2	0
Nombre de pôles pour 3 courant nominal	0
Nombre total de pôles (sans contact avec le sol)	4
Avec protection de fil	Oui
Min. diamètre du conducteur rigide (solide / brin)	0,5 mm ²
Max. diamètre du conducteur rigide (solide / brin)	1,5 mm ²
contac protecteur	Aucun

Données techniques UL/CSA

section du conducteur souple Min.	0,5 mm ²
section du conducteur souple Max.	1,5 mm ²
section du conducteur souple AWG	28-16 AWG

Model

Avec capot	Aucun
------------	-------

Contacts

matériau de contact	Alliage de cuivre
Surface	Doré
longueur de fil	5 mm

Conception tête vis / Serrage au couple recommandé

Vis de fixation	Emplacement M3/0.5-0.7 Nm
Vis de serrage	H1/0.2 Nm

Données techniques DIN EN 61984

Tension nominale	30 V
tension nominale face/sol	30 V
Courant nominal	1 A
Tension nominale d'impulsion	0,8 kV