

Fiche produit

Article n° 78.014.0353.0

Insert modulaire FLE STC 3 69



Article n°	78.014.0353.0
EAN	4015573445970
Unité de commande	10 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Model	Insert de broche
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
Couleur	gris
nombre de manœuvres	500
Degré de pollution	3
Version modulaire	Oui
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Portée max de température.	120 °C

données de connexion

Type de connexion	Crimp
Nombre de pôles	3
Plus contact de commutation	0
Nombre de pôles pour courant nominale 2	0
Nombre de pôles pour 3 courant nominal	0
Nombre total de pôles (sans contact avec le sol)	3
Avec protection de fil	Aucun
contac protecteur	Aucun

Données techniques UL/CSA

Tension nominale selon UL / CSA	600 V
Intensité nominale selon UL	40 A
intensité nominale selon CSA	35 A
section du conducteur souple Min.	1,5 mm²
section du conducteur souple Max.	10 mm²
section du conducteur souple AWG	16-8 AWG

Model

Avec capot	Aucun
------------	-------

Contacts

matériau de contact	Voir contacts
Surface	Plaqué argent
Résistance de contact	$\leq 1 \text{ m}\Omega$
longueur de fil	10 mm

Données techniques DIN EN 61984

Tension nominale	630 V
tension nominale face/sol	630 V
Courant nominal	40 A
Tension nominale d'impulsion	8 kV

