

Fiche produit

Article n° 78.016.0253.0

Insert modulaire FLE STC 2 35 1



Article n°	78.016.0253.0
EAN	4049088256318
Unité de commande	10 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques

général

Model	Insert de broche
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
Couleur	noir
nombre de manœuvres	100
Degré de pollution	3
Version modulaire	Oui
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Portée max de température.	120 °C

données de connexion

Type de connexion	Connexion à vis
Nombre de pôles	2
Plus contact de commutation	0
Nombre de pôles pour courant nominale 2	0
Nombre de pôles pour 3 courant nominal	0
Nombre total de pôles (sans contact avec le sol)	2
Avec protection de fil	Aucun
Min. diamètre du conducteur rigide (solide / brin)	10 mm ²
Max. diamètre du conducteur rigide (solide / brin)	25 mm ²
contac protecteur	Aucun

Données techniques UL/CSA

Tension nominale selon UL / CSA	600 V
Intensité nominale selon UL	82 A
intensité nominale selon CSA	82 A
section du conducteur souple Min.	10 mm ²
section du conducteur souple Max.	25 mm ²
section du conducteur souple AWG	8-4 AWG

Model

Avec capot	Aucun
------------	-------

Contacts

matériau de contact	Alliage de cuivre
Surface	Plaqué argent
Résistance de contact	$\leq 2 \text{ mOhm}$
longueur de fil	15 mm

Conception tête vis / Serrage au couple recommandé

Vis de serrage	M6/2.5 Nm slot
----------------	----------------

Données techniques DIN EN 61984

Tension nominale	1000 V
tension nominale face/sol	1000 V
Courant nominal	82 A
Tension nominale d'impulsion	6 kV

