

Fiche produit

Article n° 78.013.0253.0

Insert modulaire FLE STC 2 5K



Article n°	78.013.0253.0
EAN	4015573782297
Unité de commande	5 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

**général**

Model	Insert de broche
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
Couleur	noir
Degré de pollution	2
Version modulaire	Oui
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Portée max de température.	120 °C

**données de connexion**

Type de connexion	Crimp
Nombre de pôles	2
Plus contact de commutation	0
Nombre de pôles pour courant nominale 2	0
Nombre de pôles pour 3 courant nominal	0
Nombre total de pôles (sans contact avec le sol)	2
Avec protection de fil	Aucun
contac protecteur	Aucun

**Données techniques UL/CSA**

Tension nominale selon UL / CSA	600 V
Intensité nominale selon UL	20 A
intensité nominale selon CSA	20 A
section du conducteur souple Min.	0,5 mm <sup>2</sup>
section du conducteur souple Max.	4 mm <sup>2</sup>
section du conducteur souple AWG	20-12 AWG

**Model**

Avec capot	Aucun
------------	-------

**Contacts**

matériau de contact	Voir contacts
Surface	Plaqué argent

**Données techniques DIN EN 61984**

Tension nominale	5500 V
tension nominale face/sol	5500 V
Courant nominal	20 A
Tension nominale d'impulsion	18 kV