

Fiche produit

Article n° 78.003.0253.0

Insert modulaire FLE BUC 2 5K



Article n°	78.003.0253.0
EAN	4015573782280
Unité de commande	5 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

version	Insert femelle
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
Couleur	noir
Degré de pollution	2
Convient pour une installation en ligne	oui
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Température de fonctionnement max.	120 °C

données de connexion

type de connexion	sertissage
Nombre de pôles	2
Plus contacts de commutation	0
Nombre de pôles par rapport au courant nominal 2	0
Nombre de pôles par rapport au courant nominal 3	0
Nombre total de pôles sans contact avec la terre	2
Avec protection du fil	non
Contact de protection	non

Données techniques UL/CSA

Tension nominale selon UL/CSA	
Courant nominal selon UL	20 A
Courant nominal selon CSA	20 A
section du conducteur souple Min.	0,5 mm²
section du conducteur souple Max.	4 mm²
section du conducteur souple AWG	20-12 AWG

version

Avec logement	non
---------------	-----

Contacts

Matériel de contact	Voir contacts
Surface	Plaqué argent

Données techniques DIN EN 61984

Tension nominale	5500 V
Tension nominale vers PE	5500 V
Courant nominal	20 A
Tension nominale d'impulsion	18 kV