

## Fiche produit

Article n° 78.001.2053.0

Insert modulaire FLE BUC 20 10



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Article n°        | 78.001.2053.0 |
| EAN               | 4015573445918 |
| Unité de commande | 10 Pièce(s)   |

## certificats/approbations



## Données techniques

### Général

|                                                                       |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| version                                                               | Insert femelle |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0             |
| Couleur                                                               | gris           |
| Cycles d'accouplement                                                 | 500            |
| Degré de pollution                                                    | 3              |
| Convient pour une installation en ligne                               | oui            |
| Température de fonctionnement min.                                    | -40 °C         |
| Température de fonctionnement max.                                    | 120 °C         |

### données de connexion

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| type de connexion                                | sertissage |
| Nombre de pôles                                  | 20         |
| Plus contacts de commutation                     | 0          |
| Nombre de pôles par rapport au courant nominal 2 | 0          |
| Nombre de pôles par rapport au courant nominal 3 | 0          |
| Nombre total de pôles sans contact avec la terre | 20         |
| Avec protection du fil                           | non        |
| Contact de protection                            | non        |

### Données techniques UL/CSA

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Tension nominale selon UL/CSA     | 60 V      |
| Courant nominal selon UL          | 5 A       |
| Courant nominal selon CSA         | 5 A       |
| section du conducteur souple Min. | 0,09 mm²  |
| section du conducteur souple Max. | 0,5 mm²   |
| section du conducteur souple AWG  | 28-20 AWG |

**version**

|               |     |
|---------------|-----|
| Avec logement | non |
|---------------|-----|

**Contacts**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Matériel de contact   | Voir contacts |
| Surface               | plaqué or     |
| Résistance de contact | # 5 mOhm      |
| Longueur de dénudage  | 3 mm          |

**Données techniques DIN EN 61984**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Tension nominale             | 100 V  |
| Tension nominale vers PE     | 100 V  |
| Courant nominal              | 4 A    |
| Tension nominale d'impulsion | 1,5 kV |

