

Fiche produit

Article n° 78.012.1053.0

Insert modulaire FLE STC 10 25



Article n°	78.012.1053.0
EAN	4015573445994
Unité de commande	10 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

version	Insert de broche
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
Couleur	gris
Cycles d'accouplement	500
Degré de pollution	3
Convient pour une installation en ligne	oui
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Température de fonctionnement max.	120 °C

données de connexion

type de connexion	sertissage
Nombre de pôles	10
Plus contacts de commutation	0
Nombre de pôles par rapport au courant nominal 2	0
Nombre de pôles par rapport au courant nominal 3	0
Nombre total de pôles sans contact avec la terre	10
Avec protection du fil	non
Contact de protection	non

Données techniques UL/CSA

Tension nominale selon UL/CSA	240 V
Courant nominal selon UL	10 A
Courant nominal selon CSA	10 A
section du conducteur souple Min.	0,14 mm²
section du conducteur souple Max.	2,5 mm²
section du conducteur souple AWG	26-14 AWG

version

Avec logement	non
---------------	-----

Contacts

Matériel de contact	Voir contacts
Surface	Plaqué argent
Résistance de contact	# 5 mOhm
Longueur de dénudage	8 mm

Données techniques DIN EN 61984

Tension nominale	250 V
Tension nominale vers PE	250 V
Courant nominal	10 A
Tension nominale d'impulsion	4 kV

	I	2	3	A		
A	B			1		
				2		
				3		
				4		
				5		
				6		
				7		
				8		
				9		
				10		
C	D			11		
				12		
				13		
				14		
				15		
				16		
				17		
				18		
				19		
				20		
E	F			M1		
				M2		
				M3		
				L		
				G		
				1		
				11.1		
				12.1		
				1.1		
Weitere Daten siehe Katalog further data see catalog				1000		
Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. [This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].				ja/yes ☒ Staffverhalts- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!		
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use: -	Blatt: Sheet: 1 of 1	
Werkstoff/Material		2006	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
/			19.09.	Treschan	78.012.1053.0 01K	
/		gezeichnet drawn	-	-		
/		geprüft checked	-	-		
/		Maßstab/Scale	Normspr. Stand, check	-	Made in mm/Dimensions are in mm	
/		1:1				
/		Vol.	mm	Off./Surf.	mm	Ersatz für/Replacement for: -
/						
/						
/						
Index / Blatt Date / Sheet		wieland				
Änderung/Revision		Elektrotechnik Verbindungen				
		Type		Benennung/Title		
				MODULE INSATZ_STECKER		
				module insert - plug		
				10-polig / 10 pole		
				780121053001K_4 CADW1044 Treschan 2006-09-19T13:05:51 1000		
				OU-PEM-08/91		