

## Fiche produit

Article n° 70.905.2453.3

multipôle adaptateur BAS BAS HR 24 4,0 50

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Article n°        | 70.905.2453.3 |
| EAN               | 4015573224247 |
| Unité de commande | 10 Piece(s)   |

### certificats/approbations



### Données techniques

#### général

|                                                                       |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| Model                                                                 | insert femelle |
| Taille (selon la norme DIN 43880)                                     | 24             |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V2             |
| Couleur                                                               | gris           |
| Degré de pollution                                                    | 3              |
| Température de fonctionnement min.                                    | -40 °C         |
| Portée max de température.                                            | 120 °C         |
| Version modulaire                                                     | Aucun          |

#### données de connexion

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| Type de connexion                                | Connexion à vis |
| Nombre de pôles                                  | 24              |
| Plus contact de commutation                      | 0               |
| Nombre de pôles pour courant nominale 2          | 0               |
| Nombre de pôles pour 3 courant nominal           | 0               |
| Nombre total de pôles (sans contact avec le sol) | 24              |
| Avec protection de fil                           | Oui             |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrahtig) Min.  | 0,5 mm²         |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrahtig) Max.  | 4 mm²           |
| contac protecteur                                | Oui             |

#### Données techniques UL/CSA

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Tension nominale selon UL / CSA   | 600 V     |
| Intensité nominale selon UL       | 16 A      |
| intensité nominale selon CSA      | 16 A      |
| section du conducteur souple Min. | 0,5 mm²   |
| section du conducteur souple Max. | 4 mm²     |
| section du conducteur souple AWG  | 20-12 AWG |

#### Model

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Avec capot                           | Aucun |
| Position du conducteur de protection | Droit |

#### Contacts

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| matériau de contact   | Alliage de cuivre |
| Surface               | Etamé             |
| longueur de fil       | 12 mm             |
| Résistance de contact | ≤ 3 mOhm          |

**Conception tête vis / Serrage au couple recommandé**

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Vis de fixation              | H1/0.5-0.7 Nm             |
| Vis de serrage               | Emplacement M3/0.5-0.7 Nm |
| Vis des conducteurs de terre | H2/1.2-1.6 Nm             |

**Données techniques DIN EN 61984**

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Tension nominale             | 500 V |
| tension nominale face/sol    | 500 V |
| Courant nominal              | 16 A  |
| Tension nominale d'impulsion | 6 kV  |