

Fiche produit

Article n° 72.310.2453.9

Insert mâle EX STS 24 2,5 09IA



Article n°	72.310.2453.9
EAN	4015573227323
Unité de commande	10 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

remarque

remarque	courant d'entrée max 16A avec une section de 1,5 à 2,5 mm ² courant d'entrée max 10A avec une section de 1 mm ² courant d'entrée max 6A avec une section de 0,75 mm ² courant d'entrée max 3A avec une section de 0,5 mm ²
----------	--

Général

Version antidéflagrante	oui
version	Insert de broche
Couleur	bleu
Cycles d'accouplement	200
Degré de pollution	3
Température de fonctionnement min.	-20 °C
Température de fonctionnement max.	60 °C

données de connexion

type de connexion	connexion à vis
Nombre de pôles	24

Données techniques UL/CSA

section du conducteur souple Min.	0,5 mm ²
section du conducteur souple Max.	2,5 mm ²

Contacts

Matériel de contact	Alliage de cuivre
Surface	Etamé
Résistance de contact	# 1,5 mOhm
Longueur de dénudage	7 mm

Données techniques DIN EN 61984

Tension nominale	90 V
------------------	------

A	☐ These dimensions will be especially checked at delivery ☐ Only inspection dimensions ☐ With $\varnothing$ marked dimensions are only valid for internal use		3																																																																																				
B																																																																																							
C	☐ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft ☐ Ausschlagigkeits Prüfmaße ☐ Mit $\varnothing$ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig																																																																																						
D	Weitere Daten siehe Katalog further data see catalog																																																																																						
E	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances!)</td> <td colspan="2">ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TM-05/03 (list of prohibited / deklarable hazardous substances) to be declared!</td> </tr> <tr> <td>Freitoleranz nach General tolerance</td> <td>CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed</td> <td>1.Verwendung: First Use:</td> <td>Blatt: Sheet: 1 von of 1</td> </tr> </table>			Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances!)		ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TM-05/03 (list of prohibited / deklarable hazardous substances) to be declared!		Freitoleranz nach General tolerance	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1.Verwendung: First Use:	Blatt: Sheet: 1 von of 1																																																																												
Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances!)		ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TM-05/03 (list of prohibited / deklarable hazardous substances) to be declared!																																																																																					
Freitoleranz nach General tolerance	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1.Verwendung: First Use:	Blatt: Sheet: 1 von of 1																																																																																				
F	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">/</td> <td style="width: 10%; text-align: center;"></td> <td style="width: 20%;">Werkstoff/Material</td> <td style="width: 10%;">2008</td> <td style="width: 10%;">Tag/Date</td> <td style="width: 10%;">Name</td> <td style="width: 20%;">Zeichnung Nr./Drawing No.</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">index</td> </tr> <tr> <td>/</td> <td></td> <td></td> <td>gezeichnet drawn</td> <td>04.02.</td> <td>Schmitt J.</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; font-size: 1.2em;">72.310.2453.9 01K</td> <td></td> </tr> <tr> <td>/</td> <td></td> <td></td> <td>geprüft checked</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>/</td> <td></td> <td></td> <td>Normgepr. Stemp, check</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>/</td> <td></td> <td>Farbe:blau / colour: blue</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">Maße in mm/Dimensions are in mm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>/</td> <td></td> <td>Vol. mm³ Off./Surf. mm²</td> <td colspan="5">Ersatz für/Replacement for: -</td> </tr> <tr> <td>/</td> <td></td> <td rowspan="3" style="text-align: center;"> wieland Elektrosteck- Verbindungen </td> <td style="text-align: center;">Type</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">Benennung/Title</td> </tr> <tr> <td>/</td> <td></td> <td style="text-align: center;">EX STS</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">STECKERE INSATZ</td> </tr> <tr> <td>/</td> <td></td> <td style="text-align: center;">24 2,5 091A</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">24-polig / 24 poles male insert</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Index Datum / Blatt Date / Sheet</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Änderung/Revision</td> <td colspan="5"></td> </tr> </table>			/		Werkstoff/Material	2008	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	index	/			gezeichnet drawn	04.02.	Schmitt J.	72.310.2453.9 01K		/			geprüft checked	-	-		/			Normgepr. Stemp, check	-	-		/		Farbe:blau / colour: blue	Maße in mm/Dimensions are in mm					/		Vol. mm ³ Off./Surf. mm ²	Ersatz für/Replacement for: -					/		wieland Elektrosteck- Verbindungen	Type	Benennung/Title				/		EX STS	STECKERE INSATZ				/		24 2,5 091A	24-polig / 24 poles male insert						Index Datum / Blatt Date / Sheet								Änderung/Revision					
/		Werkstoff/Material	2008	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	index																																																																																
/			gezeichnet drawn	04.02.	Schmitt J.	72.310.2453.9 01K																																																																																	
/			geprüft checked	-	-																																																																																		
/			Normgepr. Stemp, check	-	-																																																																																		
/		Farbe:blau / colour: blue	Maße in mm/Dimensions are in mm																																																																																				
/		Vol. mm ³ Off./Surf. mm ²	Ersatz für/Replacement for: -																																																																																				
/		wieland Elektrosteck- Verbindungen	Type	Benennung/Title																																																																																			
/			EX STS	STECKERE INSATZ																																																																																			
/			24 2,5 091A	24-polig / 24 poles male insert																																																																																			
		Index Datum / Blatt Date / Sheet																																																																																					
		Änderung/Revision																																																																																					