

Fiche produit

Article n° 70.405.1053.0

insert femelle BAS BUP 10 2,5 50 AG

Article n°	70.405.1053.0
EAN	4049088257919
Unité de commande	1 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Model	insert femelle
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
Couleur	gris
nombre de manœuvres	500
Degré de pollution	3
Version modulaire	Aucun
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Portée max de température.	120 °C

données de connexion

Type de connexion	Connexion enfichable
Nombre de pôles	10
Nombre total de pôles (sans contact avec le sol)	10
Avec protection de fil	Aucun
Min. diamètre du conducteur rigide (solide / brin)	0,5 mm²
Max. diamètre du conducteur rigide (solide / brin)	2,5 mm²

Données techniques UL/CSA

Tension nominale selon UL / CSA	600 V
Intensité nominale selon UL	13 A
intensité nominale selon CSA	13 A
section du conducteur souple Min.	26 AWG
section du conducteur souple Max.	14 AWG

Model

Avec capot	Aucun
------------	-------

Contacts

matériau de contact	Alliage de cuivre
Surface	Plaqué argent
Résistance de contact	≤ 5 mOhm
longueur de fil	9 mm

Données techniques DIN EN 61984

Tension nominale	500 V
Courant nominal	16 A
Tension nominale d'impulsion	6 kV

Dessin technique

