

Fiche produit

Article n° 73.700.1253.0

Insert femelle MIN BUC 12 40 AG



Article n°	73.700.1253.0
EAN	4049088094453
Unité de commande	10 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

version	Insert femelle
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
Couleur	noir
Cycles d'accouplement	200
Degré de pollution	3
Convient pour une installation en ligne	non
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Température de fonctionnement max.	120 °C

données de connexion

type de connexion	sertissage
Nombre de pôles	12
Avec protection du fil	non
Contact de protection	oui

Données techniques UL/CSA

Tension nominale selon UL/CSA	600 V
Courant nominal selon UL	14 A
Courant nominal selon CSA	10 A
section du conducteur souple Min.	0,14 mm²
section du conducteur souple Max.	2,5 mm²

version

Avec logement	non
---------------	-----

Contacts

Matériel de contact	Voir contacts
Surface	Voir contacts

Données techniques DIN EN 61984

Tension nominale	690 V
Tension nominale vers PE	400 V
Courant nominal	10 A
Tension nominale d'impulsion	6 kV

Assemblées

Article n°	Type	Description
76.350.0736.0	Capot MIN GOT GA 7 M20 25 Z0	
76.350.0736.1	Capot MIN GOT GA 7 M20 25 Z1	
76.352.0736.0	Capot MIN GOT GB 7 M20 25 Z0	
76.352.0736.1	Capot MIN GOT GB 7 M20 25 Z1	
76.362.0736.0	Capot MIN GOT GB7HM20 25 Z0	
76.362.0736.1	Capot MIN GOT GB7HM20 25 Z0	
76.362.0736.5	Capot MIN GOT GB7HM20 25 Z0	
76.372.0736.0	Capot MIN GOT GC 7 M20 25 Z0	
76.372.0736.1	Capot MIN GOT GC 7 M20 25 Z1	
76.320.0729.0	Bas MIN GUT GA 7 25 Z	
76.321.0729.0	Bas MIN GUT GB 7 25 Z	
76.322.0736.0	Bas MIN GUT GC 7 M20 25 Z0	
76.322.0736.1	Bas MIN GUT GC 7 M20 25 Z1	
76.350.0760.1	Capot MIN GOT GA 7 M20 25 P1	
76.350.0760.5	Capot MIN GOT GA 7 M20 25 P5	
76.352.0760.0	Capot MIN GOT GB 7 M20 25 P0	
76.352.0760.1	Capot MIN GOT GB 7 M20 25 P1	
76.352.0760.5	Capot MIN GOT GB 7 M20 25 P5	
76.372.0760.1	Capot MIN GOT GC 7 M20 25 P1	
76.372.0760.5	Capot MIN GOT GC 7 M20 25 P5	
76.320.0753.0	Bas MIN GUT GA 7 25 P	
76.321.0753.0	Bas MIN GUT GB 7 25 P	
76.322.0760.5	Bas MIN GUT GC 7 M20 25 P5	
73.710.1253.0	Insert mâle MIN STC 12 40 AG	

