

fiche produit

article n° 82.003.0110.0

amplificateur d'isolement analogique cores C1 UI-B



article n°	82.003.0110.0
EAN	4049088152863
unité de commande	1 pièce(s)


certificats/approbations



données techniques

données techniques

niveau d'entrée (ajustable)	0/1 ... 5 V DC oder 0/2 ... 10 V DC, 0/4 ... 20 mA DC
niveau de sortie (ajustable)	0/1 ... 5 V DC ou 0/2 ... 10 V DC, 0/4 ... 20 mA DC ou 20 ... 4/0 mA DC actif ou passif
isolation galvanique	oui, 3 niveaux d'isolement
isolation de tension	1500 V
précision	<0,1%, résolution de 14 Bit
tension d'entrée DC min.	19,2 V
tension d'entrée DC max.	30 V
consommation électrique	< 0,5 W
type de connexion	raccordement à ressort
types de fils rigide/serti	0.2 - 2.5 mm2
température de fonctionnement min.	-20 °C
température de fonctionnement max.	65 °C



O

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	
ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance		CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD-Drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:
			Blatt: Sheet:
		Werkstoff/ Material	Zeichnung Nr./ Drawing No. T 82.003.0110.0 01K Maße in mm/Dimensions are in mm
	Maßstab/Scale	2016 Tag/ Date gezeichnet/drawn 22.02. Koetzner geprüft/checked Normgepr./Stand. check	
Datei/ File: 038361_01K.DCD		Ersatz für/ Replacement for:	
		Type	Benennung/ Title
		Teilespezifikation / Component specification	
		Converter	
Index	Datum/ Blatt Date/ Sheet	 wieland www.wieland-electric.com	
Änderung/ Revision			