

Fiche produit

Article n° 75.015.0153.2

Fiche complète FCS 4 7 ST SA SO LG



Article n°	75.015.0153.2
EAN	4015573846555
Unité de commande	5 Pièce(s)

certificats/approbations

Données techniques

Général

Couleur	noir
Classe de protection (IP)	IP65
Température ambiante minimale	-15 °C
Max. Température ambiante	50 °C
Section nominale bus d'énergie	4 mm ²
Section nominale minimale (flexible, à brins fins)	1,5 mm ²
Max. Section nominale (flexible, à brins fins)	4 mm ²
Section minimale du conducteur rigide (solide/multibrin)	1,5 mm ²
Max. Section du conducteur rigide (solide/multibrin)	6 mm ²
Section nominale minimale (flexible, à brins fins) avec embout de câble	1,5 mm ²
Section nominale maximale Section nominale maximale (flexible, à brins fins) avec embout de câble	4 mm ²

Données techniques

Tension nominal	500 V
Courant nominal	20 A
Tension nominale de fonctionnement d'énergie auxiliaire	50 V
Courant nominal de fonctionnement d'énergie auxiliaire	20 A
Nombre de poteaux	7
nombre de points de raccordement par pôle	1
type de connexion 1	Connexion enfichable
type de connexion 2	connexion à vis

Dimensions

largeur	57 mm
---------	-------