

fiche produit

article n° 75.453.0053.1

module de connexion FCS 16 5 SI SA RST 25

Module de raccordement PODIS CON 5G16 RST, pour raccordement enfichable<(>,<)> avec RST20i5, codage gris béton, 5 pôles, caractéristiques de puissance selon VDE 25A, 400 V, indice de protection IP65, contact de pénétration<(>,<)> Torx 15, monofilaire/fin, boîtier noir, position de montage au choix<(>,<)> dimension longueur x l x h 217 x 84 x 74 mm



article n°	75.453.0053.1
EAN	4049088582035
unité de commande	2 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

remarque

remarque	Pour le fonctionnement jusqu'à 32 A selon VDE / CEI 61984, veuillez tenir compte des courbes de derating des connecteurs RST25i5. Vous pouvez les consulter sous "Téléchargements" ; Toute confusion dangereuse avec des circuits électriques selon VDE / CEI 61535 jusqu'à 25 A doit être exclue. câble plat à contacts traversants / bus d'énergie jusqu'à 63 A
----------	---

général

couleur	noir
classe de protection (IP)	IP65
section nominale bus d'énergie	16 mm²
température de fonctionnement min.	-25 °C
température de fonctionnement max.	55 °C
température de stockage / transport min.	-40 °C
température de stockage / transport max.	70 °C
indice de protection contre les chocs	IK09

données techniques

tension nominal	400 V
courant nominal	25 A
tension nominale UL	600 V
nombre de pôles	5
nombre de points de raccordement par pôle	1
type de connexion 1	connecteur de pénétration
type de connexion 2	connexion enfichable
type de montage	structure
type de tension pour la tension d'alimentation	AC
nombre de sorties	1

dimensions

longueur	218 mm
largeur	84 mm
hauteur de montage	80 mm

modules compatibles

article n°	type	description
99.456.0124.0	assemblage de câbles RST25I5KS-S 60S 05BG03	RST25i5 Câble de connexion, extrémité libre du câble - Mâle, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 25 A, type de câble H05Z1Z1-F, longueur totale 0,5 m, section nominale du conducteur 6 mm ² , couleur de codage / insert de contact gris béton
96.85A.0560.3	assemblage de câbles RST25I5KSBS 6HO 05BG03	