

## fiche produit

article n° 00.729.0305.1

câble plat XPE 5G6 SCHWARZ



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| article n°        | 00.729.0305.1 |
| EAN               | 4049088360046 |
| unité de commande | 1 pièce(s)    |

## certificats/approbations



## données techniques

### général

|                                                      |                                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| isolation des conducteurs                            | copolymère, thermoplastique        |
| repérage des conducteurs                             | couleur                            |
| ignifugé                                             | selon la norme DIN EN 60332-1-2    |
| résistant aux fumées selon la norme EN 50268-2       | non                                |
| couleur de gaine                                     | noir                               |
| catégorie du conducteur                              | classe 6 - âme souple fil très fin |
| sans halogène selon la norme EN 50267-2-3            | oui                                |
| conducteur de protection                             | oui                                |
| rayon de courbure, statique                          | 38 mm                              |
| blindage                                             | non                                |
| nombre de conducteurs                                | 5                                  |
| largeur de conduite approx.                          | 43 mm                              |
| hauteur de conduite approx.                          | 7,5 mm                             |
| résistant à l'huile selon la norme EN 60811-2-1      | oui                                |
| poids du câble par km                                | 700 kg                             |
| température de montage minimale                      | 5 °C                               |
| max. température de montage                          | 50 °C                              |
| température de surface minimale du conducteur solide | -25 °C                             |
| max. Température de surface du conducteur fixe       | 90 °C                              |

### données techniques

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| section nominale du conducteur | 6 mm²  |
| tension nominale U             | 1000 V |
| tension nominale U0            | 690 V  |

## accessoires

| article n°    | type                              | description |
|---------------|-----------------------------------|-------------|
| Z6.563.6053.0 | embout de câble podis 5G6         |             |
| Z6.563.7800.0 | patch de câble PODIS/GESIS        |             |
| 05.562.3000.0 | clip de câble Befestigungsschelle |             |
| 07.432.8100.0 | clip de câble PODIS 5G6 / 5G16    |             |

**modules compatibles**

| article n°    | type                                         | description |
|---------------|----------------------------------------------|-------------|
| 75.250.0053.1 | module de connexion FCS 6 5 SI SA M32        |             |
| 75.252.0053.1 | module de connexion FCS 6 5 SI SA RST20i5    |             |
| 75.252.0153.1 | module de connexion FCS 6 5 SI SA RST20i5 LH |             |
| 75.256.0053.1 | module de connexion FCS 6 5 SI SA M25        |             |
| 75.256.0153.1 | module de connexion FCS 6 5 SI SA M25 LH     |             |