

**Fiche produit**

Article n° 96.022.0950.8

**Connecteur RST20I2F S23ZASSVB KG06**

RST 20i3/2 connecteur, 2 pôles, mâle, connection à ressort, application ~50V/-120V, 20A, pour câble AS-i, codage couleur gris galet , couleur du boîtier noir



Article n°	96.022.0950.8
EAN	4049644011764
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations

**Données techniques**
**Remarque**

Remarque	Fine stranded and stranded conductors require cable end sleeve
----------	--

**général**

Courant nominal	20 A
Tension nominal	50 V / 120 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Décharge de traction	Oui
Degré de pollution	3
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	Gris silex
Marquage des pôles	+, -
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

**données de connection**

section du connecteur solide	2,5 mm <sup>2</sup>
section solide 2	0,5 mm <sup>2</sup>
pour les pièces à souder	1,5 mm <sup>2</sup>
Section multifilaire 2	0,5 mm <sup>2</sup>
termination par pôle	2
géométrie spéciale du câble	profil du câble AS-i
3 pôles max. 20A, 4 pôles max. 5A	0,75 mm <sup>2</sup>
Raccordement multicouches	1,5 mm <sup>2</sup>
longueur de dénudage	35 mm
Longueur de la bande de fil	14,5 mm

**Model**

Model	Fiche
Type de connexion	Raccordement à ressort
Degré de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

**matériel**

matière du boîtier	Polyamide
--------------------	-----------

Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,269 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Plaqué argent

**Dimensions**

Longueur	79,1 mm
largeur	34,6 mm
hauteur	34,6 mm