

## Fiche produit

Article n° 96.223.2092.4

### assemblage de câbles RST20i2K1BS325OL 20BR0

RST20i2 Câble de connexion, Prise de courant - Mâle, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 20 A, type de câble Ölflex® Classic 110, longueur totale 2 m, section nominale du conducteur 2.5 mm², couleur de codage / insert de contact marron



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Article n°        | 96.223.2092.4 |
| EAN               | 4015573966000 |
| Unité de commande | 25 Pièce(s)   |

### certificats/approbations



### Données techniques

#### remarque

|          |                                                   |
|----------|---------------------------------------------------|
| remarque | La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %. |
|----------|---------------------------------------------------|

#### Général

|                                              |                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Courant nominal                              | 20 A                                                  |
| Tension nominal                              | 50 V / 120 V                                          |
| Tension nominale d'impulsion                 | 4 kV                                                  |
| Degré de pollution                           | 3                                                     |
| Verrouillable                                | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| Couleur de codage / insert de contact        | marron                                                |
| Marquage des pôles                           | 1, 2                                                  |
| Couleur du boîtier avec décharge de traction | noir                                                  |

#### version

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| type de construction                | gaine thermorétractable |
| type de connexion                   | sertissage              |
| Section nominale du conducteur      | 2,5 mm²                 |
| Classe de protection (IP)           | IP66/68 (3m;2h)         |
| Type de ligne                       | Ölflex® Classic 110     |
| couleur du câble                    | gris                    |
| Diamètre du câble min.              | 8,5 mm                  |
| Diamètre du câble max.              | 9,4 mm                  |
| Type de câble                       | Femelle – Mâle          |
| type de cordon                      | Câble de connexion      |
| type d'extrémité du câble Version 1 | Prise de courant        |
| type d'extrémité du câble version 2 | Mâle                    |

|        |     |
|--------|-----|
| Blindé | non |
|--------|-----|

**Matériel**

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Traitement de surface                                | Plaqué argent |
| Sans halogène                                        | non           |
| Câble Résistance à la température continue           | 70 °C         |
| Partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C        |
| résistance au feu                                    | 0 kWh         |

**Dimensions**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Longueur totale | 2 m |
|-----------------|-----|

