

Fiche produit

Article n° 96.022.5051.4

Connexion de périphériques RST20I2S S13 M01VL BR0

RST 20i3/2 connexion de l'appareil M25, 2 pôles, mâle, screw connection, application ~50V/-120V, 20A, codage couleur signal marron



Article n°	96.022.5051.4
EAN	4015573857902
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques
Remarque

Remarque	Bande de fréquences
----------	---------------------

général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	50 V / 120 V
Degré de pollution	3
Tension nominale d'impulsion	4 kV
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	brun de sécurité
Marquage des pôles	1, 2

données de connection

section du connecteur solide	6 mm ²
section solide 2	0,75 mm ²
pour les pièces à souder	6 mm ²
Section multifilaire 2	0,75 mm ²
termination par pôle	1
Longueur de la bande de fil	8 mm

Model

Model	Fiche
Type de connexion	Connexion à vis
raccordement par filetage métrique	M25
angle de connexion	droit
Degré de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Epaisseur des boîtiers (appareil électrique) 2	0,5 mm
Epaisseur des boîtiers (appareil électrique)	8 mm

