

fiche produit

article n° 96.021.5051.4

connexion de périphériques RST20I2S B13 M01 L BR0

RST20i2 Connexion de périphériques, standard, droit, M25, nombre de pôles 2, version Prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact marron



article n°	96.021.5051.4
EAN	4015573857803
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques
remarque

remarque	les raccords à vis de tous les RST® conviennent au raccordement de conducteurs non préparés (sans embouts) conformément à la norme EN 60999-1.maintenance par serrage à vis
----------	---

général

courant nominal	20 A
tension nominal	50 V / 120 V
degré de pollution	3
tension nominale d'impulsion	4 kV
résistance de la continuité	0,55 mOhm
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	marron
marquage des pôles	1, 2

données de connexion

section de raccordement solide mm ² max.	6 mm ²
section de raccordement solide mm ² min.	0,75 mm ²
section de raccordement multifilaire max.	6 mm ²
section de connexion à fils fins mm ² min	0,75 mm ²
termination par pôle	1
longueur de la bande de fil	8 mm

version

version	prise de courant
type de connexion	connexion à vis
raccordement par filetage métrique	M25
direction d'accouplement	droit
classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
épaisseur de paroi du boîtier 2 (min.)	0,5 mm



épaisseur de paroi du boîtier (max.)	8 mm
--------------------------------------	------

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,138 kWh
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué argent

dimensions

longueur	50,5 mm
largeur	35 mm
hauteur	35 mm

accessoires

article n°	type	description
99.414.6205.2	bouchon pour connecteur femelle SW	RST20i3/2 Bouchon pour obturer les connecteurs femelles non utilisés, avec languette de fixation, couleur noir
Z5.564.4553.1	bouchon pour connecteur femelle SW	RST20i3/2 cover piece, for covering unused female connectors, color schwarz
05.566.5253.1	entretoise RST	RST20/25 bague de distance, pour assurer le déverrouillage avec un tournevis des connecteurs de l'appareil, couleur gris noir
05.568.8853.1	entretoise RST	RST20/25 bague de distance, pour assurer le déverrouillage sans un tournevis des connecteurs de l'appareil, couleur gris noir

1	2	3	4	5	6	A									
<p style="font-size: small;">These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions Mit diesen Maßangaben sind die Maße für den Einsatz vorzugeben</p> <p style="font-size: small;">Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße Mit diesen Maßangaben müssen sich nur für interne Zwecke gültig</p>			<p style="font-size: large;">Auslieferungszustand</p> <p style="font-size: large;">delivery status</p>				<p>Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung der Inhalte dieses Dokuments ist ohne unsere ausdrückliche Genehmigung ist prohibited.</p>								
<p>Offnungsmassbild siehe 96.031.1053.1 14K opening dimension see 96.031.1053.1 14K</p>			<p>Verpackungseinheit: je 100 Stück packaging unit: per 100</p>		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">96.021.5051.4</td> <td style="width: 40%;">RST20I2S B13 M01 L BR01</td> <td style="width: 40%;">braun /brown</td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer /Order number</td> <td>Typ /Type</td> <td>Farbe /color</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> <p>Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.</p> </td> <td style="text-align: center;"> <p>www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com</p> </td> </tr> </table>		96.021.5051.4	RST20I2S B13 M01 L BR01	braun /brown	Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color	<p>Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.</p>		<p>www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com</p>
96.021.5051.4	RST20I2S B13 M01 L BR01	braun /brown													
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color													
<p>Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.</p>		<p>www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com</p>													
<p>Freitoleranz nach General tolerance</p>			<p>Tolerierung Size ISO 14405(®)/Tolerance system Size ISO 14405(®) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).</p>		<p>nein/no <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document MN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!</p>										
			<p>CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed</p>		<p>1. Verwendung: - First Use:</p>										
			<p>Werkstoff/Material</p>		<p>2015 Tag/Date Name</p>		<p>Zeichnung Nr./Drawing No. Index</p>								
			<p>Maßstab/Scale</p>		<p>gezeichnet drawn</p>		<p>06.07. HoffmannT</p>								
<p>1:1</p>		<p>geprüft checked</p>		<p>-</p>											
<p>Vol., mm³ Offl./Surf., mm²</p>		<p>Wirtgepr. Stand. check</p>		<p>Maße in mm/Dimensions are in mm</p>											
<p>Ersatz für/Replacement for: -</p>		<p>Type</p>		<p>Benennung/Title</p>											
<p>www.wieland-electric.com</p>		<p>BUCHSENTE IL female connector</p>													
<p>Änderung/Revision</p>		<p>Index</p>		<p>Datum / Blatt Date / Sheet</p>											