Fiche produit

Article n° X6.022.1051.4

Connexion de périphériques RST20I2FXS23 M01VL BR01

RST 20i3/2 connexion de l'appareil M25 avec autorisation ATEX, 2 pôles, mâle, connection à ressort, application ~50V/-120V, 20A, codage couleur signal marron

Article n°	X6.022.1051.4
EAN	4049088020315
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations

SEV-Ex

Données techniques

Remarque

Remarque	Fine stranded and stranded conductors require cable end sleeveBande de fréquences

général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	50 V / 120 V
Degré de pollution	3
Tension nominale d'impultion	4 kV
résistance de la continuité	3 mOhm
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	brun de sécurité
Marquage des pôles	1, 2
version testée à l'explosion	Oui

données de connection

section du connecteur solide	2,5 mm²
section solide 2	0,5 mm²
pour les pièces à souder	1,5 mm²
Section multifilaire 2	0,5 mm²
terminaison par pôle	2
Longueur de la bande de fil	14,5 mm

Model

Model	Fiche
Type de connexion	Raccordement à ressort
raccordement par filetage métrique	M25
angle de connexion	droit
Degré de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

Epaisseur des boîtiers (appareil électrique) 2	0,5 mm
Epaisseur des boîtiers (appareil électrique)	8 mm

matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,114 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Plaqué argent

Dimensions

Longueur	44,6 mm
largeur	35 mm
hauteur	35 mm