

**Fiche produit**

Article n° 99.708.0000.7

assemblage de câbles RST20I2K1BJ315 15SW



Article n°	99.708.0000.7
EAN	4015573983625
Unité de commande	30 Piece(s)

certificats/approbations

**Données techniques**
**Remarque**

Remarque	La longueur totale peut varier jusque + / - 3 %
----------	---

**général**

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	3
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	noir
Marquage des pôles	L, N
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

**Model**

Type de connexion	Crimp
Section nominale du conducteur	1,5 mm <sup>2</sup>
longueur de fil	9 mm
longueur de dénudage	35 mm
Préparation du conducteur de fin	Fils des câbles compressés avec des ultrasons
Type de câble	H07RN-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble	8,8 mm
Diamètre du câble max.	9,2 mm
Version de câble	femelle - CEE 7/17 connecteur sans terre+E3566D36D3095:E3850
Type de cordon	Câble d'alimentation sur secteur
Extrémité du câble Version 1	bus
Extrémité du câble version 2	
projeté	Aucun

**matériel**

Finition de surface	Plaqué argent
Sans halogène	Aucun
température continue du câble	60 °C
Isolation des composants à température continue	100 °C
résistance au feu	0 kWh

**Dimensions**

longueur totale	1,5 m
-----------------	-------