

Fiche produit

Article n° 96.222.5030.0

assemblage de câbles RST20I2K1BS315 50GL

RST 20i3/2 câble de prolongation femelle - mâle, 2 pôles, assemblé avec un tube de rétractation, application 250V, 16A, type de câble H07RNF, longueur 5.0m, section 1.5mm², codage couleur gris clair



Article n°	96.222.5030.0
EAN	4015573928138
Unité de commande	15 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

Remarque

Remarque	La longueur totale peut varier jusque + / - 3 %
----------	---

général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	3
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	Gris clair
Marquage des pôles	L, N
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	Gris clair

Model

Câble	Interface capteur Multing-Sensoren
Type de connexion	Crimp
Section nominale du conducteur	1,5 mm²
Degré de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Type de câble	H07RN-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble	8,5 mm
Diamètre du câble max.	9,7 mm
Version de câble	Femelle - mâle
Type de cordon	Câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	bus
Extrémité du câble version 2	Fiche
projeté	Aucun

matériel

Finition de surface	Plaqué argent
Sans halogène	Aucun
température continue du câble	60 °C
Isolation des composants à température continue	100 °C
résistance au feu	3,224 kWh

Dimensions

longueur totale	5 m
-----------------	-----