

## Fiche produit

Article n° 96.222.4030.0

### assemblage de câbles RST20I2K1BS315 40GL

RST 20i3/2 câble de prolongation femelle - mâle, 2 pôles, assemblé avec un tube de rétractation, application 250V, 16A, type de câble H07RNF, longueur 4.0m, section 1.5mm², codage couleur gris clair



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Article n°        | 96.222.4030.0 |
| EAN               | 4015573928022 |
| Unité de commande | 15 Piece(s)   |

### certificats/approbations



### Données techniques

#### Remarque

|          |                                                 |
|----------|-------------------------------------------------|
| Remarque | La longueur totale peut varier jusque + / - 3 % |
|----------|-------------------------------------------------|

#### général

|                                                   |                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Courant nominal                                   | 16 A                                      |
| Tension nominal                                   | 250 V                                     |
| Tension nominale d'impulsion                      | 4 kV                                      |
| Degré de pollution                                | 3                                         |
| emboîtable                                        | auto-bloquant (déverrouillable par outil) |
| Couleur de codage / contact support               | Gris clair                                |
| Marquage des pôles                                | L, N                                      |
| Couleur du boîtier incluant la charge de traction | Gris clair                                |

#### Model

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Câble                          | Interface capteur Multing-Sensoren |
| Type de connexion              | Crimp                              |
| Section nominale du conducteur | 1,5 mm²                            |
| Degré de protection (IP)       | IP66/68 (3m;2h)                    |
| Type de câble                  | H07RN-F                            |
| couleur du câble               | noir                               |
| Diamètre du câble              | 8,5 mm                             |
| Diamètre du câble max.         | 9,7 mm                             |
| Version de câble               | Femelle - mâle                     |
| Type de cordon                 | Câble de connexion                 |
| Extrémité du câble Version 1   | bus                                |
| Extrémité du câble version 2   | Fiche                              |
| projeté                        | Aucun                              |

**matériel**

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Finition de surface                             | Plaqué argent |
| Sans halogène                                   | Aucun         |
| température continue du câble                   | 60 °C         |
| Isolation des composants à température continue | 100 °C        |
| résistance au feu                               | 2,614 kWh     |

**Dimensions**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| longueur totale | 4 m |
|-----------------|-----|