

Fiche produit

Article n° 96.020.0253.1

Distributeur RST20I2V 3P1 F V SW

RST20i2 Distributeur, Connexion parallèle, sans possibilité de fixation, nombre de pôles 2, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 3, couleur de codage / insert de contact noir



Article n°	96.020.0253.1
EAN	4015573949577
Unité de commande	100 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Courant nominal	10 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	3
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	noir
Marquage des pôles	L, N

version

nombre d'entrées	1
nombre de sorties	3
type de fixation	non
Classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Type de distributeur	Bloc de distribution

Matériel

Matériau du boîtier	Polyamide
Sans halogène	oui
Matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,22 kWh
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
Traitement de surface	Plaqué argent

Dimensions

Longueur	55,5 mm
largeur	69,6 mm
Hauteur	31,3 mm

accessoires

Article n°	Type	Description
------------	------	-------------

05.564.4453.1	Bouchon pour connecteur mâle SW	RST20i3/2 Bouchon pour obturer les connecteurs mâles non utilisés, avec languette de fixation, couleur noir
99.414.6205.2	Bouchon pour connecteur femelle SW	RST20i3/2 Bouchon pour obturer les connecteurs femelles non utilisés, avec languette de fixation, couleur noir
99.416.6205.2	Bouchon pour connecteur mâle SW	RST20i3/2 Bouchon pour obturer les connecteurs mâles non utilisés, avec languette de fixation, couleur gris clair
Z5.564.4553.1	Bouchon pour connecteur femelle SW	RST20i3/2 cover piece, for covering unused female connectors, color schwarz

