

Fiche produit

Article n° 96.024.6053.0

Connexion de périphériques RST20I2S S13 M90V GL

RST 20i3/2 connexion de l'appareil (angle de 90°) M20, 2 pôles, mâle, connexion à vis, modulaire, application 250V, 20A, codage couleur gris clair, couleur du boîtier gris clair



Article n°	96.024.6053.0
EAN	4015573907720
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations











Données techniques

Remarque Remarque

général		
Courant nominal	20 A	
Tension nominal	250 V	
Degré de pollution	3	
Tension nominale d'impultion	4 kV	
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)	
Couleur de codage / contact support	Gris clair	
Marquage des pôles	L, N	
Couleur de l'adaptateur séparé (s'il est présent)	Gris clair	

Bande de fréquences

données de connection

section du connecteur solide	6 mm²
section solide 2	0,75 mm²
pour les pièces à souder	6 mm²
Section multifilaire 2	0,75 mm²
terminaison par pôle	1
Longueur de la bande de fil	8 mm

Model

Model	Fiche
Type de connexion	Connexion à vis
raccordement par filetage métrique	M20
angle de connexion	Carré
Inclinaison	90 °
Degré de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Epaisseur des boîtiers (appareil électrique) 2	0,5 mm



Epaisseur des boîtiers (appareil électrique)	8 mm		
matériel			
matière du boîtier	Polyamide		
Sans halogène	Oui		
matériau de contact	CuZn		
résistance au feu	0,216 kWh		
Isolation des composants à température continue	100 °C		
Finition de surface	Plaqué argent		

Longueur	70,5 mm
largeur	34,6 mm
hauteur	54,3 mm

Dessin technique

