

fiche produit

article n° 96.021.6153.1

connexion de périphériques RST20i2S B13 M03 SW

RST20i2 Connexion de périphériques, modulaire, droit, M16, nombre de pôles 2, version Prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact noir



article n°	96.021.6153.1
EAN	4015573907553
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

remarque

remarque	les raccords à vis de tous les RST® conviennent au raccordement de conducteurs non préparés (sans embouts) conformément à la norme EN 60999-1.maintien par serrage à vis
----------	--

général

courant nominal	20 A
tension nominal	250 V
degré de pollution	3
tension nominale d'impulsion	4 kV
résistance de la continuité	0,55 mOhm
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	noir
marquage des pôles	L, N
couleur de l'adaptateur séparé (s'il est présent)	noir

données de connexion

section de raccordement solide mm² max.	6 mm²
section de raccordement solide mm² min.	0,75 mm²
section de raccordement multifilaire max.	6 mm²
section de connexion à fils fins mm² min	0,75 mm²
terminaison par pôle	1
longueur de la bande de fil	8 mm

version

version	prise de courant
type de connexion	connexion à vis
raccordement par filetage métrique	M16
direction d'accouplement	droit
classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
épaisseur de paroi du boîtier 2 (min.)	0,5 mm
épaisseur de paroi du boîtier (max.)	8 mm

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,2 kWh
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué argent

dimensions

longueur	71,2 mm
largeur	34,6 mm
hauteur	34,6 mm

accessoires

article n°	type	description
99.414.6205.2	bouchon pour connecteur femelle SW	RST20I3/2 Bouchon pour obturer les connecteurs femelles non utilisés, avec languette de fixation, couleur noir
Z5.564.4553.1	bouchon pour connecteur femelle SW	RST20I3/2 cover piece, for covering unused female connectors, color schwarz

1		2		3		4		5		6		A										
A		B		C		D		E		F		1										
These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions With /E marked dimensions are only valid for internal use		Ø34,6		22 M16x1,5 6 14 71,2 28		Auslieferungszustand delivery status				Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung dieses Dokuments ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland Electric GmbH.		2										
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße With /E marked dimensions are only valid for internal use						Verpackungseinheit: je 100 Stück packaging unit: per 100						3										
						<table border="1"> <tr> <td>96.021.6153.1</td> <td>RST20I2S B13 M03</td> <td>SW</td> <td>schwarz /black</td> </tr> <tr> <td>96.021.6153.0</td> <td>RST20I2S B13 M03</td> <td>GL</td> <td>lichtgrau /lightgrey</td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer /Order number</td> <td>Typ /Type</td> <td colspan="2">Farbe /color</td> </tr> </table>		96.021.6153.1	RST20I2S B13 M03	SW	schwarz /black	96.021.6153.0	RST20I2S B13 M03	GL	lichtgrau /lightgrey	Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color				4
96.021.6153.1	RST20I2S B13 M03	SW	schwarz /black																			
96.021.6153.0	RST20I2S B13 M03	GL	lichtgrau /lightgrey																			
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /color																				
						Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com				5										
						Tolerierung Size ISO 14405(©)/Tolerance system Size ISO 14405(©). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document MN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!				6										
						Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1										
						Werkstoff/Material		2015		Tag/Date		Name										
						gezeichnet /drawn		16.07.		HoffmannT		Zeichnung Nr./Drawing No.										
						geprüft /checked		-		-		T										
						Maßstab/Scale		1:1		-		96.021.6153.0 13K										
						Vol.		mm		Off./Surf.		Index										
						mm		Ersatz für/Replacement for: -		-		Maße in mm/Dimensions are in mm										
						Index		Datum / Blatt / Date / Sheet		-		Typ										
						Änderung/Revision		-		-		Benennung/Title										
						wieland www.wieland-electric.com		-		-		BUCHSENTE IL										
						-		-		-		female connector										

Oeffnungsmassbild siehe 96.031.2153.1 14K

opening dimension see 96.031.2153.1 14K