

Fiche produit

Article n° 96.022.2153.1

Connexion de périphériques RST20I2F S23 M03V SW

RST 20i3/2 connexion de l'appareil M16, 2 pôles, mâle, connexion à ressort, modulaire, application 250V, 20A, codage couleur noir, couleur du boîtier noir



Article n°	96.022.2153.1
EAN	4015573895966
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

Remarque

Remarque	Fine stranded and stranded conductors require cable end sleeveBande de fréquences
----------	---

général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V
Degré de pollution	3
Tension nominale d'impulsion	4 kV
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	noir
Marquage des pôles	L, N
Couleur de l'adaptateur séparé (s'il est présent)	noir

données de connexion

section du connecteur solide	2,5 mm²
section solide 2	0,5 mm²
pour les pièces à souder	1,5 mm²
Section multifilaire 2	0,5 mm²
terminaison par pôle	2
Longueur de la bande de fil	14,5 mm

Model

Model	Fiche
Type de connexion	Raccordement à ressort
raccordement par filetage métrique	M16
angle de connexion	droit
Degré de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Epaisseur des boîtiers (appareil électrique) 2	0,5 mm
Epaisseur des boîtiers (appareil électrique)	8 mm



matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,176 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Plaqué argent

Dimensions

Longueur	68,3 mm
largeur	34,6 mm
hauteur	34,6 mm

Dessin technique

Ø34,6   Offnungsmassbild siehe 96.031.2153.1 14K opening dimension see 96.031.2153.1 14K	Auslieferungszustand delivery status  Verpackungseinheit: je 100 Stück packaging unit: per 100 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 40%;">96.022.2153.1</td> <td style="width: 30%;">RST2012F S2 M03V SW</td> <td style="width: 30%;">schwarz /black</td> </tr> <tr> <td>96.022.2153.0</td> <td>RST2012F S2 M03V GL</td> <td>lichtgrau /lightgrey</td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer /Order number</td> <td>Typ /Type</td> <td>Farbe /Color</td> </tr> </table> Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. www.wieland-electric.com Additional data see CATALOG or eCatalog. eshop.wieland-electric.com <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr> <td colspan="2">Toleranzierung Size ISO 14405 (Tolerance system Size ISO 14405) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.)</td> <td colspan="2">Maßstab 20 Staff numbers and Deviations (see each MM 5020 318 for explanation) Conformity with Wieland document MM 5020 318 e (list of prohibited / desirable hazardous substances) to be declared!</td> </tr> <tr> <td>Fronttoleranz nach General tolerance</td> <td>ISO - Zeichnung, keine manuellen Änderungen ISO - drawing, no manual modifications allowed</td> <td>1. Verwendung: First Use:</td> <td>Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr> <td style="width: 30%;"> Werkstatt/Material / Workshop/Material Maßstab/Scale / Scale 1:1 Vol. / Vol. Index / Index Änderung/Revision / Change/Revision </td> <td style="width: 30%;"> 2015 Tag/Date 16.07. Hoffmann Name / Name Ersetzt für/Replacement for: - Type Benennung/Title STECKERTEIL male connector </td> <td style="width: 40%; text-align: center;"> Zeichnung Nr./Drawing No. 96.022.2153.0 13K Maße in mm/Dimensions are in mm </td> </tr> </table>	96.022.2153.1	RST2012F S2 M03V SW	schwarz /black	96.022.2153.0	RST2012F S2 M03V GL	lichtgrau /lightgrey	Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /Color	Toleranzierung Size ISO 14405 (Tolerance system Size ISO 14405) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.)		Maßstab 20 Staff numbers and Deviations (see each MM 5020 318 for explanation) Conformity with Wieland document MM 5020 318 e (list of prohibited / desirable hazardous substances) to be declared!		Fronttoleranz nach General tolerance	ISO - Zeichnung, keine manuellen Änderungen ISO - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	Werkstatt/Material / Workshop/Material Maßstab/Scale / Scale 1:1 Vol. / Vol. Index / Index Änderung/Revision / Change/Revision	2015 Tag/Date 16.07. Hoffmann Name / Name Ersetzt für/Replacement for: - Type Benennung/Title STECKERTEIL male connector	Zeichnung Nr./Drawing No. 96.022.2153.0 13K Maße in mm/Dimensions are in mm
96.022.2153.1	RST2012F S2 M03V SW	schwarz /black																			
96.022.2153.0	RST2012F S2 M03V GL	lichtgrau /lightgrey																			
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /Color																			
Toleranzierung Size ISO 14405 (Tolerance system Size ISO 14405) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.)		Maßstab 20 Staff numbers and Deviations (see each MM 5020 318 for explanation) Conformity with Wieland document MM 5020 318 e (list of prohibited / desirable hazardous substances) to be declared!																			
Fronttoleranz nach General tolerance	ISO - Zeichnung, keine manuellen Änderungen ISO - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1																		
Werkstatt/Material / Workshop/Material Maßstab/Scale / Scale 1:1 Vol. / Vol. Index / Index Änderung/Revision / Change/Revision	2015 Tag/Date 16.07. Hoffmann Name / Name Ersetzt für/Replacement for: - Type Benennung/Title STECKERTEIL male connector	Zeichnung Nr./Drawing No. 96.022.2153.0 13K Maße in mm/Dimensions are in mm																			