

**Fiche produit**

Article n° 96.021.0253.1

**Connecteur RST20I2F B23ZRX SW**

RST 20i3/2 connecteur de séparation, 2 pôles, femelle, connection à ressort, application 250V, 20A, pour câble de diamètre 6-10mm, codage couleur noir, couleur du boîtier noir



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Article n°        | 96.021.0253.1 |
| EAN               | 4015573907911 |
| Unité de commande | 100 Piece(s)  |

**certificats/approbations**

**Données techniques**
**Remarque**

|          |  |
|----------|--|
| Remarque | Fine stranded and stranded conductors require cable end sleeve |
|----------|--|

**général**

|   |   |
|---|---|
| Courant nominal                                   | 20 A                                      |
| Tension nominal                                   | 250 V                                     |
| Tension nominale d'impulsion                      | 4 kV                                      |
| Décharge de traction                              | Oui                                       |
| Degré de pollution                                | 3   |
| emboîtable  | auto-bloquant (déverrouillable par outil) |
| Couleur de codage / contact support               | noir                                      |
| Marquage des pôles                                | L, N                                      |
| Couleur du boîtier incluant la charge de traction | noir                                      |

**données de connection**

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Diamètre du câble max.            | 10 mm                |
| Diamètre du câble                 | 6 mm                 |
| section du connecteur solide      | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| section solide 2                  | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| pour les pièces à souder          | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Section multifilaire 2            | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| termination par pôle              | 2                    |
| 3 pôles max. 20A, 4 pôles max. 5A | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| Raccordement multicouches         | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| longueur de dénudage              | 42 mm                |
| Longueur de la bande de fil       | 14,5 mm              |

**Model**

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Model             | bus                    |
| Type de connexion | Raccordement à ressort |

