

Fiche produit

Article n° 96.443.3087.4

assemblage de câbles RST20I4KSB- 25OL 30BR0

RST 20i5/4 câble de connexion femelle - extrémité libre 4 pôles, assemblé avec raccordement à vis, application ~50V/-120V, 20A, type de câble Ölflex classic 110, longueur 3.0m, section 2.5mm², codage couleur signal marron



Article n°	96.443.3087.4
EAN	4049088018374
Unité de commande	15 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques

Remarque

Remarque	La longueur totale peut varier jusque + / - 3 %
----------	---

général

Courant nominal	20 A
Tension nominale	50 V / 120 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	3
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	brun de sécurité
Marquage des pôles	1, 2, 3, 4
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

Model

Câble	Passage de câble pour vis
Type de connexion	Connexion à vis
Section nominale du conducteur	2,5 mm²
Degré de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
longueur de fil	9 mm
longueur de dénudage	35 mm
Préparation du conducteur de fin	Fils des câbles compressés avec des ultrasons
Type de câble	Ölflex® Classic 110
couleur du câble	marron
Diamètre du câble	7,2 mm
Diamètre du câble max.	7,8 mm
Version de câble	Femelle - dénudé
Type de cordon	câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	bus

Extrémité du câble version 2	Fiche
projeté	Aucun

matériel

Finition de surface	Plaqué argent
Sans halogène	Aucun
température continue du câble	70 °C
Isolation des composants à température continue	100 °C
résistance au feu	1,575 kWh

Dimensions

longueur totale	3 m
-----------------	-----

Dessin technique

