

Fiche produit

Article n° 96.443.1082.4

assemblage de câbles RST20I4KSBS 25OL 10BR0

RST 20i5/4 câble de prolongation femelle - mâle4 pôles, assemblé avec raccordement à vis, application ~50V/-120V, 20A, type de câble Ölflex classic 110, longueur 1.0m, section 2.5mm², codage couleur signal marron



Article n°	96.443.1082.4
EAN	4049088018312
Unité de commande	40 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques

Remarque

Remarque	La longueur totale peut varier jusque + / - 3 %
----------	---

général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	50 V / 120 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	3
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	brun de sécurité
Marquage des pôles	1, 2, 3, 4
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

Model

Câble	Passage de câble pour vis
Type de connexion	Connexion à vis
Section nominale du conducteur	2,5 mm²
Degré de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Type de câble	Ölflex® Classic 110
couleur du câble	marron
Diamètre du câble	7,2 mm
Diamètre du câble max.	7,8 mm
Version de câble	Femelle - mâle
Type de cordon	Câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	bus
Extrémité du câble version 2	Fiche
projeté	Aucun

matériel

Finition de surface	Plaqué argent
Sans halogène	Aucun
température continue du câble	70 °C
Isolation des composants à température continue	100 °C
résistance au feu	1,005 kWh

Dimensions

longueur totale	1 m
-----------------	-----

Dessin technique
