

fiche produit

article n° 96.443.4000.1

assemblage de câbles RST20i4KSBS 25P 40SW

RST20i4 Câble de connexion, Prise de courant - Mâle, nombre de pôles 4, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 4 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir



article n°	96.443.4000.1
EAN	4015573926578
unité de commande	8 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

remarque

remarque	La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %.
----------	---

général

courant nominal	20 A
tension nominal	250 V / 400 V
tension nominale d'impulsion	4 kV
degré de pollution	3
résistance de la continuité	28,46 mOhm
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	noir
marquage des pôles	1, 2, 3, PE
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

type de construction	passage de câble pour vis
type de connexion	connexion à vis
section nominale du conducteur	2,5 mm²
classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
type de ligne	H05VV-F
couleur du câble	noir
diamètre du câble min.	10,5 mm
diamètre du câble max.	11,1 mm
type de câble	femelle – mâle
type de cordon	câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	prise de courant
type d'extrémité du câble version 2	mâle

blindé	non
--------	-----

matériel

traitement de surface	plaqué argent
sans halogène	non
câble résistance à la température continue	70 °C
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	2,893 kWh
classe incendie	Eca

dimensions

longueur totale	4 m
-----------------	-----

