

## fiche produit

article n° 96.443.3000.1

### assemblage de câbles RST20i4KSBS 25P 30SW

RST20i4 Câble de connexion, Prise de courant - Mâle, nombre de pôles 4, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 3 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| article n°        | 96.443.3000.1 |
| EAN               | 4015573926561 |
| unité de commande | 10 pièce(s)   |

### certificats/approbations



### données techniques

#### remarque

|          |                                                   |
|----------|---------------------------------------------------|
| remarque | La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %. |
|----------|---------------------------------------------------|

#### général

|                                              |                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| courant nominal                              | 20 A                                                  |
| tension nominal                              | 250 V / 400 V                                         |
| tension nominale d'impulsion                 | 4 kV                                                  |
| degré de pollution                           | 3                                                     |
| résistance de la continuité                  | 21,62 mOhm                                            |
| verrouillable                                | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| couleur de codage / insert de contact        | noir                                                  |
| marquage des pôles                           | 1, 2, 3, PE                                           |
| couleur du boîtier avec décharge de traction | noir                                                  |

#### version

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| type de construction                | passage de câble pour vis |
| type de connexion                   | connexion à vis           |
| section nominale du conducteur      | 2,5 mm²                   |
| classe de protection (IP)           | IP66/68 (3m;2h) /IP69     |
| type de ligne                       | H05VV-F                   |
| couleur du câble                    | noir                      |
| diamètre du câble min.              | 10,5 mm                   |
| diamètre du câble max.              | 11,1 mm                   |
| type de câble                       | femelle – mâle            |
| type de cordon                      | câble de connexion        |
| type d'extrémité du câble Version 1 | prise de courant          |
| type d'extrémité du câble version 2 | mâle                      |

|        |     |
|--------|-----|
| blindé | non |
|--------|-----|

**matériel**

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| traitement de surface                                | plaqué argent |
| sans halogène                                        | non           |
| câble résistance à la température continue           | 70 °C         |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C        |
| résistance au feu                                    | 2,315 kWh     |
| classe incendie                                      | Eca           |

**dimensions**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| longueur totale | 3 m |
|-----------------|-----|

