

Fiche produit

Article n° 99.911.0000.7

Distributeur RST20i4B 3P1 F G SW

RST20i4 Distributeur, Connexion parallèle, avec option de montage, nombre de pôles 4, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 3, couleur de codage / insert de contact noir



Article n°	99.911.0000.7
EAN	4015573976344
Unité de commande	1 Pièce(s)

certificats/approbations

Données techniques

Général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	3
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	noir
Couleur du boîtier séparé (uniquement pour les versions modulaires)	noir
Marquage des pôles	1, 2, 3, PE

version

nombre d'entrées	1
nombre de sorties	3
type de fixation	oui
Classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Type de distributeur	répartiteur compact

Matériel

Matériau du boîtier	Polyamide
Sans halogène	oui
Matériel de contact	CuZn
résistance au feu	1,965 kWh
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
Traitement de surface	Plaqué argent

Dimensions

Longueur	162 mm
largeur	104 mm
Hauteur	57,2 mm

accessoires

Article n°	Type	Description
05.565.9953.1	Bouchon pour connecteur mâle SW	RST20i5/4 Bouchon pour obturer les connecteurs mâles non utilisés, avec languette de fixation, couleur noir

99.530.0000.7	Bouchon pour connecteur femelle SW	RST20i5/4 Bouchon pour obturer les connecteurs femelles non utilisés, avec languette de fixation, couleur noir
99.532.0000.7	Bouchon pour connecteur mâle SW	RST20i5/4 Bouchon pour obturer les connecteurs mâles non utilisés, avec languette de fixation, couleur gris noir
Z5.565.9853.1	Bouchon pour connecteur femelle SW	RST20i5/4 Bouchon pour obturer les connecteurs femelles non utilisés, couleur noir

Assemblées

Article n°	Type	Description
96.442.1030.1	assemblage de câbles RST20i4KSBS 15 10SW	RST20i4 Câble de connexion, Prise de courant - Mâle, nombre de pôles 4, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, type de câble H07RN-F, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir
96.442.1033.1	assemblage de câbles RST20i4KSB- 15 10SW	RST20i4 Câble de connexion, Prise de courant - extrémité libre du câble, nombre de pôles 4, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, type de câble H07RN-F, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir
96.442.1034.1	assemblage de câbles RST20i4KS-S 15 10SW	RST20i4 Câble de connexion, extrémité libre du câble - Mâle, nombre de pôles 4, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, type de câble H07RN-F, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir
96.041.4053.1	Connecteur RST20i4S B1 ZR1 SW	RST20i4 Connecteur, droit, nombre de pôles 4, Prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 6 - 10 mm, couleur de codage / insert de contact noir
96.042.4053.1	Connecteur RST20i4S S1 ZR1 V SW	RST20i4 Connecteur, droit, nombre de pôles 4, Mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 6 - 10 mm, couleur de codage / insert de contact noir