

Fiche produit

Article n° 96.032.0553.9

Connecteur RST20I3F S2 ZR3SV BL04

RST 20i3/2 connecteur, 3 pôles, mâle, connection à ressort, application 250V/400V, 20A, pour câble de diamètre 14-18mm, codage couleur bleu clair, couleur du boîtier noir



Article n°	96.032.0553.9
EAN	4015573983267
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

Remarque

Remarque	Fine stranded and stranded conductors require cable end sleeve
----------	--

général

Courant nominal	20 A
Tension nominale	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Décharge de traction	Oui
Degré de pollution	3
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	Lumière bleue
Marquage des pôles	1, 2, 3
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

données de connection

Diamètre du câble max.	18 mm
Diamètre du câble	13 mm
section du connecteur solide	2,5 mm²
section solide 2	0,5 mm²
pour les pièces à souder	1,5 mm²
Section multifilaire 2	0,5 mm²
termination par pôle	2
3 pôles max. 20A, 4 pôles max. 5A	0,75 mm²
Raccordement multicouches	1,5 mm²
longueur de dénudage	50 mm

Model

Model	Fiche
Type de connexion	Raccordement à ressort
Degré de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0.342 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Plaqué argent

Longueur	93,7 mm
largeur	35,4 mm
hauteur	35,4 mm

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100

Teilenummer
Part number

96.032.0553.9

Farbe
Color

**lichtblau, ähnl. RAL 5012/
lightblue, similar to RAL 5012**

Typ

RST2013F S2 ZR3SV BL04

Abmessungen
Dimensions

Ø 35,4

Abmessungen
Dimensions

16,5

Abmessungen
Dimensions

16,5

Abmessungen
Dimensions

4,5

Abmessungen
Dimensions

2,1

Abmessungen
Dimensions

7,4

Abmessungen
Dimensions

Ø 35,4

Abmessungen
Dimensions

16,5

Abmessungen
Dimensions

16,5

Abmessungen
Dimensions

Ø 35,4

Abmessungen
Dimensions

16,5

Abmessungen
Dimensions

16,5

Abmessungen
Dimensions

Ø 35,4

Abmessungen
Dimensions

16,5

Abmessungen
Dimensions

16,5

Abmessungen
Dimensions

Ø 35,4

Abmessungen
Dimensions

16,5

Abmessungen
Dimensions

16,5

Abmessungen
Dimensions

Ø 35,4

Abmessungen
Dimensions

16,5

Abmessungen
Dimensions

16,5

Abmessungen
Dimensions

Ø 35,4

Abmessungen
Dimensions

16,5

Abmessungen
Dimensions

16,5

Abmessungen
Dimensions

Ø 35,4

Abmessungen
Dimensions

16,5

Abmessungen
Dimensions

16,5

Abmessungen
Dimensions

Ø 35,4

Abmessungen
Dimensions

16,5

Abmessungen
Dimensions

16,5

Abmessungen
Dimensions

Ø 35,4

Abmessungen
Dimensions

16,5

Abmessungen
Dimensions

16,5

Abmessungen
Dimensions

Ø 35,4

Abmessungen
Dimensions

16,5

Abmessungen
Dimensions

16,5

Abmessungen
Dimensions

Ø 35,4

Abmessungen
Dimensions

16,5

Abmessungen
Dimensions

16,5

Abmessungen
Dimensions

Ø 35,4

Abmessungen
Dimensions

16,5

Abmessungen
Dimensions

16,5

Abmessungen
Dimensions

Ø 35,4

Abmessungen
Dimensions

16,5

Abmessungen
Dimensions

16,5

Abmessungen
Dimensions

Ø 35,4

Abmessungen
Dimensions

16,5

Abmessungen
Dimensions

16,5

Abmessungen
Dimensions

Ø 35,4

Abmessungen
Dimensions

16,5

Abmessungen
Dimensions

16,5

Abmessungen
Dimensions

Ø 35,4

Abmessungen
Dimensions

16,5

Abmessungen
Dimensions

16,5

Abmessungen
Dimensions

Ø 35,4

Abmessungen
Dimensions

16,5

Abmessungen
Dimensions

16,5

Abmessungen
Dimensions

Ø 35,4

<