

Fiche produit

Article n° 96.034.4151.4

Connecteur RST20i3S S1 YR2SVL BR0

RST 20i3/2 connecteur (angle de 90°), 3 pôles, mâle, connexion à vis, application ~50V/-120V, 20A, pour câble de diamètre 10-14mm, codage couleur signal marron, couleur du boîtier noir



Article n°	96.034.4151.4
EAN	4049088000690
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques

Remarque

Remarque	
----------	--

général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	50 V / 120 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Décharge de traction	Oui
Degré de pollution	3
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	brun de sécurité
Marquage des pôles	1, 2, PE
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

données de connexion

Diamètre du câble max.	14 mm
Diamètre du câble	10 mm
section du connecteur solide	6 mm ²
section solide 2	0,75 mm ²
pour les pièces à souder	6 mm ²
Section multifilaire 2	0,75 mm ²
termination par pôle	1
3 pôles max. 20A, 4 pôles max. 5A	0,75 mm ²
Raccordement multicouches	6 mm ²
longueur de dénudage	26,5 mm
Longueur de la bande de fil	8 mm

Model

Model	Fiche
Type de connexion	Connexion à vis

Degré de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
--------------------------	-----------------------

matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,302 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Plaqué argent

Dimensions

Longueur	70,5 mm
largeur	34,6 mm
hauteur	62,3 mm