

Fiche produit

Article n° X6.032.0051.4

Connecteur RST20I3FXS2 ZR1SVL BR01

RST 20i3/2 connecteur, avec autorisation ATEX, 3 pôles, mâle, connection à ressort, application ~50V/-120V, 20A, pour câble de diamètre 6-10mm, codage couleur signal marron, couleur du boîtier noir



| | |
|-------------------|---------------|
| Article n° | X6.032.0051.4 |
| EAN | 4049088010972 |
| Unité de commande | 100 Piece(s) |

certificats/approbations
SEV-Ex
Données techniques
général

| | |
|---|---|
| Courant nominal | 20 A |
| Tension nominal | 50 V / 120 V |
| Tension nominale d'impulsion | 4 kV |
| Décharge de traction | Oui |
| Degré de pollution | 3 |
| emboîtable | auto-bloquant (déverrouillable par outil) |
| Couleur de codage / contact support | brun de sécurité |
| Marquage des pôles | 1, 2, PE |
| Couleur du boîtier incluant la charge de traction | noir |
| version testée à l'explosion | Oui |

données de connection

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Diamètre du câble max. | 10 mm |
| Diamètre du câble | 6 mm |
| section du connecteur solide | 2,5 mm ² |
| section solide 2 | 0,5 mm ² |
| pour les pièces à souder | 1,5 mm ² |
| Section multifilaire 2 | 0,5 mm ² |
| termination par pôle | 2 |
| 3 pôles max. 20A, 4 pôles max. 5A | 0,75 mm ² |
| Raccordement multicouches | 1,5 mm ² |
| longueur de dénudage | 35 mm |

Model

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Model | Fiche |
| Type de connexion | Raccordement à ressort |
| Degré de protection (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |

matériel

| | |
|--------------------|-----------|
| matière du boîtier | Polyamide |
|--------------------|-----------|

| | |
|---|---------------|
| Sans halogène | Oui |
| matériau de contact | CuZn |
| résistance au feu | 0,268 kWh |
| Isolation des composants à température continue | 100 °C |
| Finition de surface | Plaqué argent |

Dimensions

| | |
|----------|---------|
| Longueur | 79,1 mm |
| largeur | 34,6 mm |
| hauteur | 34,6 mm |